

Verzorg uw vinyl, laminaat of gelakte houtvloer met Master Care. Dit onderhoudsproduct werkt kleine krassen weg, verbetert de duurzaamheid van het oppervlak en biedt een efficiënte bescherming tegen slijtage. Hierdoor verlengt u de levensduur van het oppervlak of de vloer. Aangezien Master Care geen dikke laag achterlaat, kunt u het product altijd gebruiken.

- **Onderhoudsbehandeling om vloeren op te frissen**
- **Verlengt de levensduur van het oppervlak of de vloer**
- **Bescherming tegen slijtage en krassen**
- **Gebruiksvriendelijk**
- **IBR-gecertificeerd**



## Toepassingsgebied

Voor alle soorten vinyl, laminaat, pvc en gelakte/geverfde oppervlakken.

## Gebruik

Vorbereiden	<p>Maak de vloer goed schoon met WOCA Intensive Wood Cleaner, ½ L voor 5 L water. Het oppervlak moet perfect schoon zijn. Spoel daarna met schoon water. Laat de vloer volledig drogen voordat u Master Care aanbrengt.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Behandelen	<p>Product goed schudden voor gebruik. Breng het geconcentreerde onderhoudsproduct gelijkmatig en in een dunne laag aan. Als de doek/dweil vuil wordt, spoel deze dan schoon met water, goed uitwringen. Ga daarna verder met het aanbrengen. Als een oppervlak begint te drogen, stop dan met het aanbrengen van Master Care. Laat de vloer ca. 30-60 minuten drogen of tot deze volledig droog is voor u deze in gebruik neemt. Polijsten of een andere vorm van nabehandeling is niet nodig.</p>
Opmerking	<p>Gebruik voor goede resultaten WOCA Master Cleaner om het behandelde oppervlak regelmatig schoon te maken.</p>

## Droogtijden

Droogtijden	Circa 60 minuten.
-------------	-------------------

## Technische gegevens

---

Basis	Polymeer- en wasemulsies
Dichtheid	Circa 1,01 g/ml
PH-waarde	7,2-8,2
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	15-30°C.
Verbruik	Ca. 60 m <sup>2</sup> /L.
Mengverhouding	Onverdund
Reiniging gereedschap	Gebruik een sopje.
Bewaren	Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOS	VOS-Max: 30 g/l, MAXIMALE GRENSWAARDE (A/i (VB)): 140 g/l.
Verpakking	1 L
Migratietest van ongewenste materialen	EN 71-3:2013
Goedkeuringen	Het Deense Binnenklimaat Keurmerk IBR: TVOC 28/A+, AgBB Z-157,10-198
Herbehandeling	2 keer per jaar