



# Timberex Satin Oil Gold

*Aceite de Mantenimiento con Alto Contenido de Sólidos*



**Timberex Satin Oil Gold se utiliza para el mantenimiento periódico de suelos tratados con Timberex Gold, Timberex Free o Timberex Wax-Oil. El re-lijado de la superficie no es necesario normalmente.**

- Aceite natural de profunda de penetración
- Mano de obra eficiente, mantenimiento fácil y rápido
- Superficie seca después de 2-4 horas y completamente endurecido y resistente al agua en unos días

**The Finest Natural Protection**



# Timberex Satin Oil Gold

*Aceite de Mantenimiento con Alto Contenido de Sólidos*

## DISPONIBILIDAD

Disponible en Latas de 1 y 5 litros.

## COBERTURA

40m<sup>2</sup> - 60m<sup>2</sup> por litro. Puede variar dependiendo de la especie de madera, condición y preparación.

## EQUIPO

Máquina de desbarbado (150 - 300 rpm), rasqueta de suelo o (haragán). Almohadillas de nylon de grado azul y rojo (de 3M), telas absorbentes y cubo de agua

## PREPARACIÓN

Limpie el suelo utilizando el limpiador neutro Timberex Bio-C y deje secar.

## APLICACIÓN

1. Trabaje zonas de en un máximo de 20m<sup>2</sup> a la vez, aplique una capa muy delgada de Timberex Satin Oil Gold utilizando una rasqueta o (haragán) Lustre exhaustivamente con la máquina de desbarbado el aceite húmedo en la superficie utilizando una almohadilla de nylon de grado azul a aproximadamente 150 rpm. Las salpicaduras accidentales en las superficies circundantes deben eliminarse de inmediato
2. Elimine todo el excedente de aceite Timberex Satin Oil Gold lustrando con un paño sobre la almohadilla de nylon. Realice esta operación dentro de los 30 minutos de realizada la aplicación. Coloque todas las telas impregnadas de aceite, etc en un cubo lleno de agua. Consulte "Seguridad". Cuando la superficie se haya secado después de 2-4 horas, lustre a fondo con una almohadilla roja de nylon para lograr un brillo satinado.

## CURADO

Elimine cualquier derrame de líquido y aspire en seco durante las primeras 24 horas.

## PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

El Detergente Timberex Bio-C PH7 eliminará la suciedad en general.

## LIMPIEZA DE APLICADORES

Utilice un disolvente medio, querosene, etc.

## SEGURIDAD

Al realizar el lijado y el sellado de las superficies utilice la ropa de seguridad y elementos de protección incluida la máscara para la cara. Todas las etiquetas de los productos proporcionan información general de seguridad. Se encuentran disponibles las Hojas de Datos de Seguridad. Los productos alimenticios deberán ser retirados del área de trabajo durante la aplicación y curado. Los aplicadores y trapos impregnados con el producto, deben colocarse en un cubo de agua, fuera del edificio para evitar la posibilidad de combustión espontánea. El contenido deberá eliminarse conforme a las normativas locales.

## PEDIDOS

Disponible directamente a través de Timberex International Limited en el Reino Unido y a través de distribuidores en todo el mundo. Todos los productos se venden sujetos a las condiciones estándar de venta de la empresa.

La Compañía y sus representantes son a menudo consultados sobre el uso potencial de los productos que difieren con los descritos por la Compañía en las hojas de datos. Mientras que en tales casos, la empresa y sus representantes ructivos, la Compañía no puede ser considerada responsable de los resultados que esos usos ocasionen, salvo que estos sean confirmados por escrito por Timberex International Limited.



**Timberex International**

**RUST-OLEUM MATHYS**

Kolenbergstraat 23

B-3545 Zelem - Belgium

Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax: +32 (0) 13 460 0219

www.timberex.com

