



BESCHRIJVING EN BESTEMMING VAN HET PRODUCT

Omschrijving :	Zijdeglansverf op waterbasis, op basis van acryl- en alkydhars
Toepassing :	Perfect geschikt voor de renovatie van houtwerk, muren en plafonds, evenals in vochtige ruimtes
Eigenschappen:	Voor muren, binnen meubilair en zowel binnen- als buitenhoutwerk. Zuiverende werking Bestand tegen schokken en krassen Afwasbaar, ideaal voor vochtige ruimtes Goede dekking
Classificatie :	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 / 4a



TECHNISCHE INFORMATIE

Uitzicht van de pot:	Smeuïge verf
Soortelijke massa :	1,33 kg/L
Droge stofgehalte:	In volume: 33% (+ 2%) In gewicht: 49% (+ 2%)
COV :	EU limietwaarde voor dit product (cat. A/b): 100 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 99 g/l
Uitzicht van de film:	Strak
Glansgraad:	28 onder 60°, gemiddelde zijdeglans
Rendement : (volgens de norm NF T 30-073)	Ongeveer 12 tot 14 m ² /L, naargelang de aard van de ondergrond en de verwerkingswijze.
Droogtijd : (bij 20°C en 65% H.R.)	Droog : 2 uren Overschilderbaar : 6 uren
Kleuren :	128 kleuren van de kleurenkaart
Verpakking :	1L en 2,5L
Houdbaarheid :	24 maanden in de oorspronkelijke verpakking, ongeopend. Vorstvrij en k koel bewaren.

VERWERKINGSADVIES

- Verdunning :** Kwast, rol: gebruiksklaar. Verdunning mogelijk tot 5% met water
Airless Pistool: verdunning mogelijk van 5 tot 10% in volume met water
- Vorbereiding van het product :** Mengen alvorens aan te brengen
- Gereedschap :** Speciale kwast voor acrylverf
Speciale rol voor acrylverf: microvezel 5 tot 10mm
Airless Pistool
- Reiniging van het gereedschap :** Water
- Verwerkingsvoorwaarden :** Conform de norm DTU 59.1
- Ondergrond:** Staat en kwaliteit conform de norm DTU 59.1
- **Onbehandeld :** Ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen Afgeleiden op basis van pleisterkalk (niet waterafstotend en niet poederend tenzij met aangepaste primer)
Hout en houtwerken (op aangepaste primer), behalve specifieke soorten hout (teak, iroko, doussié, western red cedar,..)
 - **Buitengebruik :** Hout classe 1 en 2 volgens de Norm NF 335 (op aangepaste primer), metalen (op aangepaste primer)
 - **Behandeld :** De hierboven vermelde ondergronden, behandeld met een hechtende verf
- Vorbereiding van de ondergrond :** Volgens de regels der kunst en conform met DTU 59.1 gevolgd door specifieke voorbereiding volgens het gewenste afwerking.
- **Onbedekte ondergrond :** Ontvetten van hout en afgeleide producten indien nodig voor het afdrukken
 - **Behandelde ondergrond:** Hoogglans- en zijdeglansoppervlakken schuren
- Applicatiesysteem :** Volgens DTU 59.1 zijn voorbereidingswerken te overwegen afhankelijk van de gewenste afwerking

Ondergrond	Metalen en andere compatibele ondergronden
Primer	1 laag WALL PRIMER* of een aangepaste primer indien nodig (metaal, hout, waterafstotende platen, ...) De primer kan getint worden om de algehele dekking te verhogen, rekening houdend dat dit een lichte invloed hebben op de uiteindelijke tint.
Afwerking	2 lagen WALL & WOOD SATIN

*Raadpleeg de technische fiche

- Gebruiksvoorwaarden ::** Het gebruikte schildergereedschap, het licht en de kleuren in de omgeving kunnen de oorspronkelijke kleur beïnvloeden.
- Hygiëne en veiligheid :** Niet als gevaarlijk geklasseerd product. Raadpleeg de veiligheidsgegevens.

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product.

De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie. *Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.*