

Acrylplamuur

Beschrijving

Bolivia Acrylplamuur is een sneldrogende, waterverdunbare dispersieplamuur van zeer hoge kwaliteit.

Toepassing

Bolivia Acrylplamuur is speciaal geformuleerd voor het makkelijk plamuren, uitvlakken en dichten van gegrond houtwerk, beton, ijzer en oude pleisterlagen. Zowel binnen als buiten toepasbaar alsmede in waterverdunbare verfsystemen.

Eigenschappen

| | |
|---------------------|--|
| Kleur | : wit |
| Vlampunt | : niet vast te stellen |
| Soortelijk gewicht | : 1,8 kg/l |
| Vaste stofgehalte | : ca. 77 gew.% |
| Uitgehard | : na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte |
| Schuurbaar | : na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte |
| Overschilderbaar | : na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte |
| Verpakking | : 800 gram en 2,5 kg |
| Houdbaarheid in bus | : 2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking |

Applicatiegegevens

| | |
|-------------------------|---|
| Verwerkingsmethode | : roestvrij stalen plamuurmes |
| Type verdunning | : water |
| Conditie | : temperatuur: min. 5°C |
| Relatieve vochtigheid | : max. 65% |
| Laagopbouw | : kan meerdere malen in dunne lagen nat in nat geplamuurd worden. |
| Aanbevolen laagdikte | : maximaal 500 micron |
| Schoonmaken gereedschap | : water |

Behandeling algemeen

De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen. Oude intacte verflagen eerst aanschuren.

Behandeling hout

Eventueel eerst een grondlaag aanbrengen en vervolgens plamuren.