

Houtrotvuller

Beschrijving

Bolivia Houtrotvuller is een twee componentenplamuur op basis van epoxy. Bolivia Houtrotvuller krimpt niet, is boterfijn, werkt soepel en hecht zeer goed, is blijvend flexibel, spijker- en schroefbaar en geeft een glad oppervlak.

Toepassing

Voor reparatie van houtrotbeschadigingen, deuken, scheuren in alle houtwerken. In combinatie met de Bolivia Houtrotstop een definitieve oplossing voor houtrot problemen.

Eigenschappen

Kleur	: crème
Vlampunt	: >100 °C
Kookpunt	: >200°C
Wateroplosbaar	: n.v.t.
Soortelijk gewicht	: ca. 1,9 kg/l
Elasticiteit	: goed
Hechting na veroudering	: zeer goed
Potlife	: 15 min., afhankelijk van de temperatuur
Doorharding	: na 5 uur, afhankelijk van de hoeveelheid verharder. Overschilderbaar, schuurbaar en te schaven.
Verpakking	: in metalen blikken in set van 500 gram en 1 kg
Houdbaarheid in de bus	: minimaal 24 maanden bij een temperatuur tussen 5 en 25°C in originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens

Verwerkingmethode : met plamuurmes aanbrengen. (gebruikhandschoenen)

: Bolivia Houtrotvuller vermengen. Van pasta A en B evenveel volume nemen tot er een egale crème kleur ontstaat. Meng slechts zoveel als in 15 minuten verwerkt kan worden. Breng het mengsel zo glad mogelijk aan. Horizontaal +/- 4 cm en verticaal +/- 2 cm in één laag.
Na droging +/- 5 uur kan het materiaal geschuurd, geschaafd en geschilderd worden (alkydverf/ acrylverf).

Applicatiecondities : min. 0°C en 80% R.V.

Voorbehandeling algemeen

De ondergrond dient vrij van loszittende verf, en vet te zijn.
Houtrot verwijderen (ruim uitsteken)
Hierna ondergrond behandelen met Bolivia Houtrotstop .