



RAINBOW

FLOOR COLORING SYSTEM

COLOR WASH 2K | Product Informatie Blad

2013.05 – rev 1

Oplosmiddelvrije, overlakbare tweecomponenten olie-primer voor parket, meubelen, andere houten oppervlakken en bamboe.

Eigenschappen

- Verdiep, nuanceer of verander de houtkleur
- Kan worden gekleurd met KLEURPIGMENT VOOR OLIE
- Full Solid formulering waarborgt aanzetvrij resultaat
- Overlakbaar met elke tweecomponenten RigoStep PU lak
- Makkelijk en soepel verwerkbaar
- Hoog rendement: 40 - 50 m² per liter

Profiel

RigoStep COLOR WASH 2K is een geweldige olie-primer, die u in staat stelt de kleur en sfeer van hout naar wens te verdiepen, te nuanceren of te veranderen. COLOR WASH 2K blank geeft een intense kleurverdieping, vergelijkbaar met olie of impregneer, en met de vele beschikbare fraaie kleurpigmenten begrenst alleen de creativiteit het scala aan mogelijke kleuren en kleurnuances.

De tweede component zorgt voor zeer snelle uitharding waardoor een met COLOR WASH 2K afgewerkt oppervlak al na 24 uur drogen kan worden afgelakt.

COLOR WASH 2K is zowel VOS-vrij als oplosmiddelvrij.

Samenstelling

Ons laboratorium is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:

Bindmiddel:	Mengsel van plantaardige oliën
Hulpstof:	B- component
Verdunning:	geen

Verpakking	1 en 5 liter bussen
Rendement	ca. 40 - 50 m ² /liter, afhankelijk van de ondergrond
Potlife	ca. 3 uur
Aflakken	na 24 uur drogen (bij 20 °C, 65 % RLV)
Dichtheid	ca. 0,95 kg/liter
Vaste-stofgehalte	ca. 100 %
VOS-gehalte	0 g/l
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor blanke COLOR WASH 2K bij standaard omstandigheden. Voor kleuren kunnen afwijkingen gelden



De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

© 1938 - 2006 Rigo Special Coatings \ U.P. Quality & Environment BV. Alle rechten voorbehouden.



RAINBOW

FLOOR COLORING SYSTEM

COLOR WASH 2K | Product Informatie Blad

Ondergrond

Hout dient egaal geschuurd te zijn (laatste schuurgang met mono schijf machine: korrel 120; multischijf machine: korrel 80) en verder uiteraard schoon, droog en vrij van was, vet en houtstof..

Verdunnen

COLOR WASH 2K is gebruiksklaar. Beter niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig afgestemde balans van eigenschappen nadelig kan worden beïnvloed. Uitsluitend bij toepassing op zeer harde, weinig zuigende houtsoorten en op bamboe tot maximaal 10% verdunning toevoegen..

Gereedschap

COLOR WASH 2K kan o.a. worden aangebracht met een pad, taskitrekker, spons, doek, roller, kwast of spaan. Gebruik voor het inwrijven en droogwrijven bij voorkeur een boenmachine, maar kan ook handmatig worden aangebracht.

Applicatie

Meng de B-component al roerend door de A-component en meng nogmaals goed door. Mengverhouding 900 ml A + 100 ml B component. Houdt rekening met een potlife van 3 uur, daarna wordt COLOR WASH 2K taaier en stugger in de verwerking.

Stap A - COLOR WASH 2K dun (normaal en sterk zuigend hout) tot zeer dun (weinig zuigend hout) over het oppervlak verdelen.

Stap B - Ca. 20 minuten laten intrekken. Droogvallende plaatsen tussentijds bijoliën. Daarna inwrijven met een licht schurende pad, b.v. een dunne blauwe pad. Wrijf in een rustig tempo.

Stap C - Tot slot de vloer droogwrijven. Gebruik daarvoor een dikke witte pad met daaronder goed absorberende katoenen doeken (b.v. Floorwipers). Vervang verzadigde doeken tijdig door schone. Denk er aan de vloer ook in de vellingen en langs de plinten goed droog te wrijven.

Gebruikte doeken, pads, sponzen en andere materialen waar de COLOR WASH in is getrokken kunnen door broei ontbranden. Deze direct na gebruik onder water bewaren.

Onderhoud

Voor een volledige beschrijving van het onderhoud wordt verwezen naar de betreffende onderhoudswijzers.

Omstandigheden

Niet verwerken bij een (vloer-)temperatuur beneden +10 °C en/of een RLV boven 80%. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de COLOR WASH.

Droging

Potlife 3 uur (is verwerkbaar na mengen)
Belastbaar na 12 – 24 uur

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV en voldoende toevoer van zuurstof. Onder ongunstiger omstandigheden rekening houden met langere droogtijden.

Rendement

Ca. 40 – 50 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond. Het rendement kan, afhankelijk van ondergrond, verbruik en applicatiemethode, afwijken.

Levorm

1 en 5 liter bussen.
Op aanvraag ook in grootverpakking leverbaar.

Kleuren

COLOR WASH 2K kan worden aangekleurd met KLEURPIGMENT VOOR OLIE. Er zijn 23 standaardkleuren leverbaar, die ook onderling kunnen worden gemengd. De normale verhouding is één blikje pigment op één liter COLOR WASH. Er kan ook minder pigment worden toegevoegd. Per liter COLOR WASH maximaal twee blikjes KLEURPIGMENT bijmengen.

Opslag/transport

Koel bewaren in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte. Tenminste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. Ongevoelig voor vorst.

Veiligheid

In COLOR WASH gedrenkte lappen onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Vermijd contact met de ogen/huid, enz. Gebruik beschermende handschoenen. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Afval niet in de gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Verwaren en aanverwante artikelen buiten bereik van kinderen en dieren houden. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie

www.ursapaint.nl - www.rigostep.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48