

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO BANKIRAIOLIE OP WATERBASIS</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Bangkiraiolie is speciaal bestemd voor het behandelen van objecten van Bangkirai, zoals tuinvlonders, schuttingen, bruggen enz. Biedt een uitstekende bescherming, dringt diep in het hout, voorkomt vergrijzing en accentueert de houtnerf. Tenco Bangkiraiolie is samengesteld uit hoogwaardige oliën geëmulgeerd in water, is oplosmiddelvrij dus minder belastend voor het milieu.
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Bangkiraiolie is een onderhoudsmiddel voor Bangkirai in en rondom de tuin. Het verzorgt het hout en voorkomt vergrijzing.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Snelle droging</li> <li>-Niet vergelend</li> <li>-Eenvoudige verwerking</li> <li>-Minder belastend voor het milieu</li> <li>-Reukarm</li> <li>-Voorkomt vergrijzing</li> <li>-Accentueert de houtstructuur</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Blank, Dark Teak of Antraciet
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	100 °C
Vlampunt	> 100 °C
Dampspanning bij 20°C.	23 hPa
Dichtheid bij 20° C.	1 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Viscositeit	15 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	Ca. 8 m <sup>2</sup> per liter (let op: veel tuinhout heeft door zijn structuur in het hout extra oppervlak per visuele m <sup>2</sup> )
Droogtijden	Stofdroog: na 1 uur bij 18 °C, beloopbaar na 3 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	> 30 %
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Voor gebruik goed schudden. Het te bewerken Bangkiraihout moet

	<p>schoon, droog en vrij zijn van vet en stof. Al eerder behandeld of vergrijsd Bangkirai eerst schuren, schoon en stofvrij maken. Tenco Bangkiraiolie met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. Tenco Bangkiraiolie moet goed kunnen indringen en mag geen glanzende laag vormen. <b>Advies:</b> Nieuw Bangkirai enkele maanden onbehandeld laten zodat inhoud stoffen door verwerking zullen verdwijnen. Daarna licht schuren en behandelen met Tenco Bangkiraiolie. <b>Onderhoud:</b> 1 x per jaar behandelen met Tenco Bangkiraiolie is voldoende.</p>
<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Min. 8 °C bij 80% RV
<b>VERDUNNING</b>	Tenco Bangkiraiolie is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met warm water.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000 ml en 2500 ml