



TOEPASSING

De Snelplamuur heeft een uitstekende hechting op diverse ondergronden zoals: steen, gips, beton, hout en metaal. De snelplamuur kan zowel binnen als buiten gebruikt worden en is geschikt voor grote en kleine beschadigingen.

BESCHRIJVING

Bolivia Snelplamuur is een multifunctionele synthetische snelplamuur voor professioneel gebruik. Het grote voordeel van de Bolivia snelplamuur is de snelle droging en de goede schuurbaarheid.



EIGENSCHAPPEN

Kleur:	wit
Toepassing:	binnen en buiten
Geschikt voor:	hout, staal, steen, beton en gips
Laagdikte:	tot 10 mm
Basis:	kunsthars combinatie
Verpakking:	tube 250 g
Dichtheid:	bij 20 ° C 2,2 g / cm ³
Uitgehard:	afhankelijk van de laagdikte ca. 3-4 uur, volledig gedroogd na 24 uur 20 °
Schuurbaar:	na 24 uur bij 20 ° C
Verbruik:	ca. 350-600 g / m ²

APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingmethode: plamuurmes
- Object kamertemperatuur: minimaal + 5 °
- Condities: Tussen + 7 ° C en 30 ° C
- Natte laagdikte (scheurvrij): max. 10 mm
- Schoonmaken gereedschap: na gebruik direct reinigen met Universele kunsthars-verdunner (thinner)

BEHANDELING

Bolivia Snelplamuur kan direct uit de tube met een plamuurmes aangebracht worden. De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Reeds behandelde oppervlakken goed aanschuren. Metaal voorbehandelen met een corrosie werende primer. De snelplamuur kan tot 10 mm natte laagdikte per laag worden aangebracht. Droogtijd is afhankelijk van de laagdikte ca. 3 tot 4 uur bij 20 graden, volledig uitgehard na 24 uur.

