



Verkoop & Service, Diamantgereedschappen,
Bouwmachines



KERNBOORSTATIEVEN

BSTD-1600S, 1600M, 2000S en 2000M

ZBM Rotterdam B.V.
Pottumstraat 25
3088 GP Rotterdam

T +31 (0) 10 4840000
Info@zbmrotterdam.nl

www.zbmrotterdam.nl

KvK nr.: 70566569
BTW
NL858376714B01

ING IBAN
NL08INGB0008258553

Juni-2019

Verkoop & Service, Diamantgereedschappen, Bouwmachines



Boorstatief overzicht:

- Kernboorstatief BSTD-1600S max. boordiameter 162mm
- Kernboorstatief BSTD-2000S max. boordiameter 200mm
- Kernboorstatief BSTD-1600M max. boordiameter 162mm
- Kernboorstatief BSTD-2000M max. boordiameter 200mm

Kernboorstatief BSTD-1600S max. boordiameter 162mm

Artikelnummer: 10205000010000

Kenmerken

- Diamantboorstatief met motorstoel, geschikt voor diamantboormachines met hals opname 60mm.
- Maximale boordiameter 162mm.
- Kolom handmatig te verstellen naar schuin boren onder hoek van 45 graden.
- Zowel rechts als links te bedienen.
- Gewicht zonder motor 10Kg.
- Afmeting voetplaat 24cm breed en 34 cm lang.
- Kolomhuis voorzien van na-stelbare rolgeleiders (met kogellagers) en roestvaste stalen strips voorkomen slijtage aan de aluminium kolom.
- Kolomhoogte 76 cm.
- Boorslag 41 cm.
- Alles nastelbaar en te (de-) monteren met weinig gereedschap.
- Ergonomische geplaatste achtersteun met handgreep.
- Nauwkeurige slijtvaste rolgeleiding over r.v.s. strips, gemonteerd op aluminium kolom.
- Opties: vacuümvoetplaat, stalen voetplaat afm. 14cm breed en 30 cm lang. In plaats van motorstoel montage plaat met motorbevestigingsplaat en bouten.



Technische specificaties

Maximale slag	410 mm (afh. van boormotor)
Aanbevolen max. boor Ø	162 mm
Vacuümbevestiging	Optie
Hoekverstelling	45° mogelijk
Boor diepte voeding	Spindel Links + Rechts
Wateropvangring	Optioneel
Waterpas	Ja
Motorsnelkoppeling	zie type aanduiding
Totale hoogte	760 mm
Voetplaat : l x b	340 x 240 mm
Gewicht	10 kg
Kleine stalen voetplaat	Optie

Kernboorstatief BSTD-2000S max.boordiameter 200mm

Artikelnummer: 10205000020000



Kenmerken

- Diamantboorstatief met motorstoel, geschikt voor diamantboormachines met halsopname 60mm.
- Maximale boordiameter 200 mm.
- Kolom handmatig te verstellen naar schuin boren onder hoek van 45 graden.
- Zowel rechts als links te bedienen.
- Gewicht zonder motor 12,5 Kg.
- Afmeting voetplaat 24cm breed en 42 cm lang.
- Kolomhuis voorzien van na-stelbare rolgeleiders (met kogellagers) en roestvaste stalen strips voorkomen slijtage aan de aluminium kolom.
- Kolomhoogte 108 cm.
- Boorslag 73 cm.
- Ergonomische geplaatste achtersteun met handgreep.
- Nauwkeurige slijtvaste rolgeleiding over r.v.s. strips, gemonteerd op aluminium kolom.
- Kolomhuis geheel nastelbaar tijdens gebruik
- Opties: vacuümvoetplaat, stalen voetplaat afm. 14cm breed en 30 cm lang. In plaats van motorstoel montage plaat met motorbevestigingsplaat en bouten.

Technische specificaties

Maximale slag	730 mm (afh. van boormotor)
Aanbevolen max. boor Ø	200 mm
Vacuümbevestiging	Optie
Hoekverstelling	<45°
Boor diepte voeding	Spindel Links + Rechts
Wielset	Standaard
Wateropvangring	Optie
Waterpas	Ja
Motorsnelkoppeling	zie type aanduiding
Totale hoogte	1080 mm
Voetplaat : l x b	420 x 240 mm incl. wielen
Gewicht	12,5 kg
Kleine stalen voetplaat	Optie

Kernboorstatief BSTD-1600M max.boordiameter 162mm

Artikelnummer: 10205000011000



Kenmerken

- Diamantboorstatief met motorplaat, geschikt voor diamantboormachines met motorplaat opname.
- Maximale boordiameter 162mm.
- Kolom handmatig te verstellen naar schuin boren onder hoek van 45 graden.
- Zowel rechts als links te bedienen.
- Gewicht zonder motor 10Kg.
- Afmeting voetplaat 24cm breed en 34 cm lang.
- Kolomhuis voorzien van na-stelbare rolgeleiders (met kogellagers) en roestvaste stalen strips voorkomen slijtage aan de aluminium kolom.
- Kolomhoogte 76 cm.
- Boorslag 41 cm.
- Alles nastelbaar en te (de-) monteren met weinig gereedschap.
- Ergonomische geplaatste achtersteun met handgreep.
- Nauwkeurige slijtvaste rolgeleiding over r.v.s. strips, gemonteerd op aluminium kolom.
- Motorplaat model zwaluwstaart.
- Opties: vacuumvoetplaat, stalen voetplaat afm. 14cm breed en 30 cm lang. In plaats van motorstoel montage plaat met motorbevestigingsplaat en bouten.

Technische specificaties

Maximale slag	410 mm (afh. van boormotor)
Aanbevolen max. boor Ø	162 mm
Vacuumbevestiging	Optie
Hoekverstelling	45° mogelijk
Boor diepte voeding	Spindel Links + Rechts
Wateropvangring	Optioneel
Waterpas	Ja
Motorsnelkoppeling	zie type aanduiding
Totale hoogte	760 mm
Voetplaat : l x b	340 x 240 mm
Gewicht	10 kg
Kleine stalen voetplaat	Optie

Kernboorstatief BSTD-2000M max.boordiameter 200mm

Artikelnummer: 10205000021000



Kenmerken

- Diamantboorstatief met motorplaat, geschikt voor diamantboormachines met motorplaat opname.
- Maximale boordiameter 200 mm.
- Kolom handmatig te verstellen naar schuin boren onder hoek van 45 graden.
- Zowel rechts als links te bedienen.
- Gewicht zonder motor 12,5 Kg.
- Afmeting voetplaat 24cm breed en 42 cm lang.
- Kolomhuis voorzien van na-stelbare rolgeleiders (met kogellagers) en roestvaste stalen strips voorkomen slijtage aan de aluminium kolom.
- Kolomhoogte 108 cm.
- Boorslag 73 cm.
- Ergonomische geplaatste achtersteun met handgreep.
- Nauwkeurige slijtvaste rolgeleiding over r.v.s. strips, gemonteerd op aluminium kolom.
- Kolomhuis geheel nastelbaar tijdens gebruik
- Opties: vacuümvoetplaat, stalen voetplaat afm. 14cm breed en 30 cm lang. In plaats van motorstoel montage plaat met motorbevestigingsplaat en bouten.

Technische specificaties

Maximale slag	730 mm (afh. van boormotor)
Aanbevolen max. boor Ø	200 mm
Vacuümbevestiging	Optie
Hoekverstelling	<45°
Boor diepte voeding	Spindel Links + Rechts
Wielset	Standaard
Wateropvangring	Optie
Waterpas	Ja
Motorsnelkoppeling	zie type aanduiding
Totale hoogte	1080 mm
Voetplaat : l x b	420 x 240 mm incl. wielen
Gewicht	12,5 kg
Kleine stalen voetplaat	Optie