



Verkoop & Service, Diamantgereedschappen,
Bouwmachines



KERNBOORSTATIEVEN

BSTD-4000M, 4000MA2, 6000MZ en 6000MZL

ZBM Rotterdam B.V.

Pottumstraat 25
3088 GP Rotterdam

T +31 (0) 10 4840000
Info@zbmrotterdam.nl

www.zbmrotterdam.nl

KvK nr.: 70566569
BTW
NL858376714B01

ING IBAN
NL08INGB0008258553

Juni-2019



Verkoop & Service, Diamantgereedschappen, Bouwmachines

Boorstatief overzicht:

- Kernboorstatief BSTD-4000M max. boordiameter 450mm
- Kernboorstatief BSTD-4000MA2 max. boordiameter 450mm
- Kernboorstatief BSTD-6000MZ max. boordiameter 600mm
- Kernboorstatief BSTD-6000MZL max. boordiameter 600mm

Kernboorstatief BSTD-4000M max.boordiameter 450mm

Artikelnummer: 10205000030000

Kenmerken

- Aluminium profiel kolom, extra robuust uitgevoerde aluminium voet.
- Ergonomisch geplaatste achtersteun en handgrepen voor transport.
- Boorvoeding met 2 snelheden over de tandheugel.
- Slobgaten in snelkoppeling voor boormotor in standaarduitvoering.
- Ruime sleufgaten in voetplaat voor snelle montage en groot bereik.
- Nauwkeurige rolgeleiding over r.v.s. strips gemonteerd op aluminium kolom.
- Kolom handmatig te verstellen naar schuin boren onder hoek van 45 graden.
- Extra versnelling (3x) op daalsnelheid voor boren op diepte.
- Gewicht zonder motor 23 kg.
- Kolomhuis geheel nastelbaar tijdens gebruik en is voorzien van na-stelbare rolgeleiders (met kogellagers) en roestvaste stalen strips voorkomen slijtage aan de aluminium kolom.
- Opties:1) Vacuumvoetplaat, 2) Stalen voetplaat (afm. 14 x 30 cm lang): 3) Adamas glijhuis opname systeem met zwaluwstaart.



Technische specificaties

Maximale slag	610 mm (afh. van boormotor)
Aanbevolen max. boor Ø	450 mm
Vacuumbevestiging	Optie
Hoekverstelling	45° mogelijk
Boor diepte voeding	Spindel Links + Rechts
Wateropvangring	Optioneel
Versnelling/vertraging	1 : 3 (snelle overbrugging over boorkolom)
Waterpas	Ja
Totale hoogte	1080 mm
Voetplaat : l x b	520 x 270 mm incl. wielen
Gewicht	10 kg
Kleine stalen voetplaat	Optie

Kernboorstatief BSTD-4000MA2 max.boordiameter 450mm

Artikelnummer: 10205000032000



Kenmerken

- Aluminium profiel kolom, extra robuust uitgevoerde aluminium voet.
- Motorplaat snelwisselsysteem Adamas A2- glijplaat opname systeem met zwaluwstaart.
- Ergonomisch geplaatste achtersteun en handgrepen voor transport.
- Boorvoeding met 2 snelheden over de tandheugel.
- Slobgaten in snelkoppeling voor boormotor in standaarduitvoering.
- Ruime sleufgaten in voetplaat voor snelle montage en groot bereik.
- Nauwkeurige rolgeleiding over r.v.s. strips gemonteerd op aluminium kolom.
- Kolom handmatig te verstellen naar schuin boren onder hoek van 45 graden.
- Extra versnelling (3x) op daalsnelheid voor boren op diepte.
- Gewicht zonder motor 23 kg.
- Kolomhuis geheel nastelbaar tijdens gebruik en is voorzien van na-stelbare rolgeleiders (met kogellagers) en roestvaste stalen strips voorkomen slijtage aan de aluminium kolom.
- Opties:1) Vacuumvoetplaat, 2) Stalen voetplaat (afm. 14 x 30 cm lang).

Technische specificaties

Maximale slag	610 mm (afh. van boormotor)
Aanbevolen max. boor Ø	450 mm
Vacuumbevestiging	Optie
Hoekverstelling	45° mogelijk
Boor diepte voeding	Spindel Links + Rechts
Wateropvangring	Optioneel
Versnelling/vertraging	1 : 3 (snelle overbrugging over boorkolom)
Waterpas	Ja
Totale hoogte	1080 mm
Voetplaat : l x b	520 x 270 mm incl. wielen
Gewicht	23 kg
Kleine stalen voetplaat	Optie

Kernboorstatief BSTD-6000MZ max.boordiameter 600mm

Artikelnummer: 10205000040000



Kenmerken

- Extra brede kolom voor zeer stabiel boren van grote diameters.
- Lang kolomhuis voor nauwkeurige spelingvrije boorgeleiding op diepte en grote diameters.
- Ergonomisch geplaatste achtersteun en handgrepen voor transport.
- Boorvoeding met 2 snelheden over de tandheugel.
- Zwaluwstaart, snelkoppeling groot model glijplaat, standaarduitvoering.
- Ruime sleufgaten in voetplaat voor snelle montage en groot bereik.
- Nauwkeurige rolgeleiding over r.v.s. strips gemonteerd op aluminium kolom.
- Kolomhuis geheel nastelbaar tijdens gebruik.
- Kolomhuis voorzien van spindelblokkering op elke gewenste stand/boordiepte.
- Optie: vulblok 150 mm

Technische specificaties

Maximale slag	700 mm (afh. van boormotor)
Aanbevolen max. boor Ø	600 mm
Hoekverstelling	45° mogelijk
Boor diepte voeding	Spindel Links + Rechts
Wateropvangring	Losse systemen leverbaar
Wielset	Standaard
Versnelling/vertraging	1 : 3 (snelle overbrugging over boorkolom)
Waterpassen kolomhuis	1x horizontaal + 1x verticaal
Totale hoogte	1180 mm
Voetplaat : l x b	560 x 310 mm
Gewicht	25 kg

Kernboorstatief BSTD-6000MZL max.boordiameter 600mm

Artikelnummer: 10205000041000



Kenmerken

- Extra brede kolom voor zeer stabiel boren van grote diameters.
- Lang kolomhuis voor nauwkeurige spelingsvrije boorgeleiding op diepte en grote diameters.
- Ergonomische geplaatste achtersteun en handgrepen voor transport.
- Boorvoeding met 2 snelheden over de tandheugel.
- Zwaluwstaart, snelkoppeling groot model glijplaat, standaard uitvoering.
- Ruime sleufgaten in voetplaat voor snelle montage en groot bereik.
- Nauwkeurige rolgeleiding over r.v.s. strips gemonteerd op aluminium kolom.
- Kolomhuis geheel nastelbaar tijdens gebruik, afleesbare boordiepte metrische schaal.
- Kolomhuis voorzien van spindelblokkering op elke gewenste stand/boordiepte.
- Optie: vulblok 150 mm.

Technische specificaties

Maximale slag	1700 mm (afh. van boormotor)
Aanbevolen max. boor Ø	600 mm
Hoekverstelling	45° mogelijk
Boor diepte voeding	Spindel Links + Rechts
Wateropvangring	Losse systemen leverbaar
Wielset	Standaard
Versnelling/vertraging	1 : 3 (snelle overbrugging over boorkolom)
Waterpassen kolomhuis	1x horizontaal + 1x verticaal
Totale hoogte	2018 mm (incl. bovenhandgreep)
Voetplaat : l x b	560 x 310 mm
Gewicht	35 kg