

Compact gereedschapzuiger

ISC L-1625, art.nr. 018744



Te gebruiken bij: nat en droog Voor intensief gebruik door

Vakman/installateur
Bouwbedrijf
Afwerkingbedrijf
Schilder/stukadoor
Professional

Technische gegevens motor:

Max. vermogen: 1600 Watt
Dubbeltraps ventilatormotor met bypasskoeling
Semiautomatische elektromagnetische impuls filterreiniging; reinigt de filters tijdens de arbeidspauzes automatisch.
Inschakelautomaat + stopcontact
Soft start + naloop elektronica
Elektronische zuigkrachtregeling
Volume meldingslampje
Antistatisch voorbereid
Watersensor met afschakeling
Geluidsniveau: 69 db(A)
Lengte stroomkabel: 8 m gummigeïsoleerd/rood

Luchttechnische gegevens:

Luchtstroom 75 l/s
Onderdruk: 280 mbar

Kunststof ketel met afsluitdop:

25 liter ketel **met draaischijf voor zakken**
2 zwenkwielen en 2 wielen
netto stofinhoud: 20 liter
netto waterinhoud: 15 liter

Afmeting: L/B/H: 45/39/49 cm
Gewicht: 12,2 kg

Filter cassette FKP 4300, art.nr. 416069

Filtermateriaal voldoet aan de eisen van apparaten uit "M" klasse BIA C, 2x 4300 cm², polyester. Afscheidingsgraad 99,99%

Toebehorenset EW, art.nr. 044705:

35 mm slangdoorsnede
5,0 meter slang, art.nr. 413235
1 gummi verloopstuk traps, art.nr. 425719

1 FBV 25/35 vlies filterzak los, art.nr. 411231

Vervangende artikelen:

FKP 4300 filter cassette 2 stuks, art.nr. 416069
FBV 25/35 vlies filterzakken 5 stuks, art.nr. 411231

**Bij het op/afzuigen van fijnstof dient u originele filterzakken te gebruiken,
om verstoppingen van het filter te voorkomen.**