

## Kernboorstatief BSTD-1600M max.boordiameter 162mm

Artikelnummer: 10205000011000



### Technische specificaties

Maximale slag	410 mm (afh. van boormotor)
Aanbevolen max. boor Ø	162 mm
Vacuumbevestiging	Optie
Hoekverstelling	45° mogelijk
Boor diepte voeding	Spindel Links + Rechts
Wateropvangring	Optioneel
Waterpas	Ja
Motorsnelkoppeling	zie type aanduiding
Totale hoogte	760 mm
Voetplaat : l x b	340 x 240 mm
Gewicht	10 kg
Kleine stalen voetplaat	Optie

### Kenmerken

- Diamantboorstatief met motorplaat, geschikt voor diamantboormachines met motorplaat opname.
- Maximale boordiameter 162mm.
- Kolom handmatig te verstellen naar schuin boren onder hoek van 45 graden.
- Zowel rechts als links te bedienen.
- Gewicht zonder motor 10Kg.
- Afmeting voetplaat 24cm breed en 34 cm lang.
- Kolomhuis voorzien van na-stelbare rolgeleiders (met kogellagers) en roestvaste stalen strips voorkomen slijtage aan de aluminium kolom.
- Kolomhoogte 76 cm.
- Boorslag 41 cm.
- Alles nastelbaar en te (de-) monteren met weinig gereedschap.
- Ergonomische geplateerde achtersteun met handgreep.
- Nauwkeurige slijtvaste rolgeleiding over r.v.s. strips, gemonteerd op aluminium kolom
- Motorplaat model zwaluwstaart.
- Opties: vacuumvoetplaat, stalen voetplaat afm. 14cm breed en 30 cm lang. In plaats van motorstoel montage plaat met motorbevestigingsplaat en bouten.