

Kernboorstatief BSTD-2000S max. boordiameter 200mm

Artikelnummer: 10205000020000



Technische specificaties

Maximale slag	730 mm (afh. van boormotor)
Aanbevolen max. boor Ø	200 mm
Vacuumbestijving	Optie
Hoekverstelling	<45°
Boor diepte voeding	Spindel Links + Rechts
Wielset	Standaard
Wateropvangring	Optie
Waterpas	Ja
Motorsnelkoppeling	zie type aanduiding
Totale hoogte	1080 mm
Voetplaat : l x b	420 x 240 mm incl. wielen
Gewicht	12,5 kg
Kleine stalen voetplaat	Optie

Kenmerken

- Diamantboorstatief met motorstoel, geschikt voor diamantboormachines met halsopname 60mm.
- Maximale boordiameter 200 mm.
- Kolom handmatig te verstellen naar schuin boren onder hoek van 45 graden.
- Zowel rechts als links te bedienen.
- Gewicht zonder motor 12,5 Kg.
- Afmeting voetplaat 24cm breed en 42 cm lang.
- Kolomhuis voorzien van na-stelbare rolgeleiders (met kogellagers) en roestvaste stalen strips voorkomen slijtage aan de aluminium kolom.
- Kolomhoogte 108 cm.
- Boorslag 73 cm.
- Ergonomische geplaatste achtersteun met handgreep.
- Nauwkeurige slijtvaste rolgeleiding over r.v.s. strips, gemonteerd op aluminium kolom.
- Kolomhuis geheel nastelbaar tijdens gebruik
- Opties: vacuümvoetplaat, stalen voetplaat afm. 14cm breed en 30 cm lang. In plaats van motorstoel montage plaat met motorbevestigingsplaat en bouten.