

## Kernboorstatief BSTD-4000MA2 max.boordiameter 450mm

Artikelnummer: 10205000032000



### Technische specificaties

Maximale slag	610 mm (afh. van boormotor)
Aanbevolen max. boor Ø	450 mm
Vacuumbevestiging	Optie
Hoekverstelling	45° mogelijk
Boor diepte voeding	Spindel Links + Rechts
Wateropvangring	Optioneel
Versnelling/vertraging	1 : 3 (snelle overbrugging over boorkolom)
Waterpas	Ja
Totale hoogte	1080 mm
Voetplaat : l x b	520 x 270 mm incl. wielen
Gewicht	23 kg
Kleine stalen voetplaat	Optie

### Kenmerken

- Aluminium profiel kolom, extra robuust uitgevoerde aluminium voet.
- Motorplaat snelwisselsysteem Adamas A2-glijplaat opname systeem met zwaluwstaart.
- Ergonomisch geplaatste achtersteun en handgrepen voor transport.
- Boorvoeding met 2 snelheden over de tandheugel.
- Slobgaten in snelkoppeling voor boormotor in standaarduitvoering.
- Ruime sleufgaten in voetplaat voor snelle montage en groot bereik.
- Nauwkeurige rolgeleiding over r.v.s. strips gemonteerd op aluminium kolom.
- Kolom handmatig te verstellen naar schuin boren onder hoek van 45 graden.
- Extra versnelling (3x) op daalsnelheid voor boren op diepte.
- Gewicht zonder motor 23 kg.
- Kolomhuis geheel nastelbaar tijdens gebruik en is voorzien van na-stelbare rolgeleiders (met kogellagers) en roestvaste stalen strips voorkomen slijtage aan de aluminium kolom.
- Opties:1) Vacuumvoetplaat, 2) Stalen voetplaat (afm. 14 x 30 cm lang)