

Kernboorstatief BSTD-6000MZL max.boordiameter 600mm

Artikelnummer: 10205000041000



Technische specificaties

Maximale slag	1700 mm (afh. van boormotor)
Aanbevolen max. boor Ø	600 mm
Hoekverstelling	45° mogelijk
Boor diepte voeding	Spindel Links + Rechts
Wateropvangring	Losse systemen leverbaar
Wielset	Standaard
Versnelling/vertraging	1 : 3 (snelle overbrugging over boorkolom)
Waterpassen kolomhuis	1x horizontaal + 1x verticaal
Totale hoogte	2018 mm (incl. bovenhandgreep)
Voetplaat : l x b	560 x 310 mm
Gewicht	35 kg

Kenmerken

- Extra brede kolom voor zeer stabiel boren van grote diameters.
- Lang kolomhuis voor nauwkeurige spelingvrije boorgeleiding op diepte en grote diameters.
- Ergonomische geplaatste achtersteun en handgrepen voor transport.
- Boorvoeding met 2 snelheden over de tandheugel.
- Zwaluwstaart, snelkoppeling groot model glijplaat, standaard uitvoering.
- Ruime sleufgaten in voetplaat voor snelle montage en groot bereik.
- Nauwkeurige rolgeleiding over r.v.s. strips gemonteerd op aluminium kolom.
- Kolomhuis geheel nastelbaar tijdens gebruik, afleesbare boordiepte metrische schaal.
- Kolomhuis voorzien van spindelblokkering op elke gewenste stand/boordiepte.
- Optie: vulblok 150 mm.