

Asfaltremover Pro

Asfalt cleaner op basis van plantaardige oliën

Toepassing

Asfaltmachines
Gereedschappen zoals harken en scheppen
Laadbakken van asfaltvrachtwagens

Product eigenschappen

Gemakkelijk reinigen van asfaltmachines en gereedschappen
Snel biologisch afbreekbaar (OECD-301-B)
Vrij van gevarensymbool
Oplosmiddelvrij

Fysische eigenschappen

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ▪ Kleur | Lichtgeel |
| ▪ Geur | Karakteristiek |
| ▪ Dichtheid | 0.88 kg/l ± 0,02 |
| ▪ Vlampunt | > 190 °C |
| ▪ Stolpunt | < -5 °C |
| ▪ Viscositeit, kinematisch | ≈ 4 mm ² /s (40°C) |
| ▪ Verwerkings temperatuur | > -5 °C |

Verbruik:

20 m²/l Afhankelijk van de dikte van de vervuiling.

Opslag

- | | |
|------------------------|--|
| ▪ Verpakkingsmateriaal | Bewaar het product altijd in de oorspronkelijke verpakking |
| ▪ Opslagtemperatuur | 0 – 35 °C |
| ▪ Maximale opslagduur | 24 maanden |

Na opening beperkt houdbaar, Externe factoren zoals (hoge) temperatuur, direct zonlicht en vorst kunnen een negatieve invloed op de houdbaarheid van het product hebben, Gebruik een opvangbak om lozing/morsen op te vangen.

Bedrijfsverklaring

De informatie in dit technische gegevensblad weerspiegelt de kennis en expertise van Huchem op de datum waarop dit document werd opgesteld. De informatie in dit document dient slechts te worden beschouwd als een richtlijn met betrekking tot de producteigenschappen van Betopro. Uit dit document kan geen juridisch bindende verplichting ten aanzien van specifieke eigenschappen of kenmerken van Betopro worden afgeleid, omdat bij het gebruik van Betopro afwijkingen kunnen optreden als gevolg van variërende materialen, ondergronden of ondergronden en werkomstandigheden. Deze informatie kan geen aanleiding geven tot enige garantie of aansprakelijkheid voor enig werkresultaat, tenzij er sprake is van opzet* of grove nalatigheid** aan de zijde van Huchem. Er moet altijd een voorafgaande test worden uitgevoerd om de geschiktheid van Betopro in elk specifiek geval te bepalen. Indien Huchem deze test gaat uitvoeren, dient de opdrachtgever Huchem vrijwillig en tijdig alle voor deze test benodigde informatie en documenten te verstrekken. De klant is als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wet- en regelgeving met betrekking tot het product en het gebruik ervan, de hygiëne en de gezondheid en veiligheid. Bovendien zijn op alle rechtsbetrekkingen tussen de productgebruiker en Huchem de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Huchem, zoals gewijzigd, van toepassing. Aangezien Huchem zich het recht voorbehoudt om de inhoud van haar technische gegevensbladen te wijzigen of aan te passen, moeten klanten ervoor zorgen dat zij de meest recente versie van het gegevensblad verkrijgen. De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden hebben voorrang op de informatie in dit gegevensblad.

* opzettelijke opzet in de zin van "opzet" naar Nederlands recht

** grove nalatigheid in de zin van "bewuste roekeloosheid" onder de Nederlandse wet

Verwerking

Voor het aanbrengen van het product raden wij een lagedruk RVS handspuit aan. Wij adviseren u contact op te nemen met onze adviseurs voor de juiste nozzle. Product even in laten werken waarna het asfalt makkelijk te verwijderen is. Gecontamineerd oppervlak dient nadien gereinigd te worden met water en zeep/shampoo om schade aan lakken en/of rubbers te voorkomen. Verwerkings temperatuur > -5 °C

Opmerkingen

Let op, product kan lakken, rubbers en asfalt beschadigen bij verkeerd gebruik van het reiningsmiddel. Voor verf, EPS, rubber of kunststoffen wordt een geschiktheidstest aanbevolen voordat u het product gaat gebruiken. Bepaalde materialen kunnen opzwellen of beschadigd raken door dit product.

Verpakking

Vat (210 liter)
Container (1000 liter)

Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen

Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.