

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

HMK S244 Vlekstop - kleurverdiepend

Kleurverdiepende impregneer

HMK S244 is een gebruiksklare kleurverdiepende impregneermiddel op basis van oplosmiddelen. Door de impregnering wordt binnendringen van olie, vet, water en vuil voorkomen bij alle natuursteen bewerkingen (zacht en hardgesteente) en kunststeen, niet geëglazuurde tegels, baksteen en klinkers binnen en buitenhuis. De kleur en structuur van het oppervlak worden sterk beïnvloed.

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: ja

Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een schoon, droog en vlek vrij oppervlak.

Verbruik

Afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond ca. 4-20m² per liter.

Testen

Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of een losse tegel om het effect de hoeveelheid en de werktijd te bepalen.

Werkwijze

Schakel de vloerverwarming uit laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak hem grondig schoon en laat hem drogen (max restvochtgehalte 2-4%) Breng HMK S244 met een zachte kwast of een roller met korte haren gelijkmatig aan. Behandel sterkezuigende oppervlakken eventueel na ca. 60 minuten opnieuw. Bij zwakzuigende oppervlakken HMK S244 verdunnen met verfverdunner ca. 1:10. Verwijder overtollig S244 voor het indrogen volledig met wisser, doeken of tissuepapier. Buiten en bij gevels kan HMK S244 ook op het te behandelen materiaal worden gespoten (airless). Binnen 12 uur kan eventueel te veel aan impregneer verwijderd worden met terpine. Na 12 uur drogen dient men HMK R154 Lösefix wateraflosbaar te gebruiken.

Achteraf

Droogtijd is afhankelijk van temperatuur en de luchtcirculatie ca. 4-8 uur. Gedurende deze tijd het oppervlak niet betreden. Oppervlakken van o.a. rubber en kunststoffen, gelakte materialen en oppervlakken die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen niet met dit product behandelen of besmetten. De werking van het product ontwikkelt zich in 48 uur.

Veiligheid

Bij het verwerken van HMK S244 moeten de ruimtes goed geventileerd worden of een ademmasker met filter worden gedragen. Levensmiddelen verwijderen vanwege geurovername. De achterblijvende vaste stof is niet schadelijk. Buiten bereik van kinderen houden.

Opslag

Bij koel en droog opslaan is HMK S244 ca. 2 jaar te bewaren Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikantleverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikantleverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.