



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM SOLIPRIM

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

KEIM Soliprim is een speciaal silicaat gronderingsmiddel voor binnen op basis van hydrosol en kiezelsol.

2. TOEPASSINGSGEBIED

KEIM Soliprim is geschikt voor:

- het opheffen van zuigingsverschillen tussen minerale en organische ondergronden, draagkrachtige oude verflagen of gedeeltelijk behandelde ondergronden.
- het fixeren en verstevigen van krijtende of verzandende ondergronden.
- de optimalisatie van de homogeniteit van het oppervlak voor de daarop volgende verflagen, in het bijzonder bij sterk strijklucht.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Bindmiddel op basis van hydrosol en kiezelsol
- Egaliserend
- Sterk ondergrond verstevigend
- Hechtingsverbeterend
- Goede indringdiepte
- Dampdiffusie open, microporeus
- Licht verkiezeland
- Zonder toevoeging van oplosmiddelen
- Reukarm

Material kenmerken

- Dichtheid : ca. 1,03 g/m³
- S_d-waarde : < 0,01 m
- pH-waarde : ca. 9
- Organisch aandeel : < 5%

Kleuren

Licht melkachtig

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet schoon, vetvrij en droog zijn.

Verwerking

KEIM Soliprim bij voorkeur onverdund middels blokwitter aanbrengen. Ook applicatie met de rol of spuitapparatuur is mogelijk. Glansplekken vermijden.

Bij sterk zuigende ondergronden kan het aanbrengen van een tweede laag nat in nat bevorderlijk zijn.

Opmerking

KEIM Soliprim kan niet als verdunning worden gebruikt!

Verwerkingsvoorschriften

Droogtijd

Tussen het aanbrengen van de grondering en de eerste verflaag een droogtijd aanhouden van minimaal 6 uur.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond 0,1-0,2 liter/m² per laag. Exacte hoeveelheden dienen proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Reiniging van gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

5. VERPAKKING

5 l en 20 l verpakking

6. OPSLAG

In gesloten verpakking, koel maar vorstvrij ca. 12 maanden houdbaar. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.

7. AFVAL

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12.

Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gisbau ProductCode/ Giscode : M-GF 01

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen.

NB : het EG-veiligheidsblad in acht nemen

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethode worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).



KEIM NEDERLAND BV
Dukdalfweg 26 /1332 BM Almere / +31 36 5320 620
Postbus 1062 / 1300 BB Almere
www.keim.nl / info@keim.nl