

PRODUCTSPECIFICATIES

SHELLEVIS® STAPELEMENTEN

STANDAARD EN GROENWAND

De Schellevis® stapelementen en betonbielzen geven elke tuin een unieke uitstraling. Ze vormen een creatieve basis voor groene eyecatchers in elke tuin. Gebruik ze als plantenborder, plaats ze rechtop als palissade of creëer een unieke groenwand. De Groenwand stapelementen zijn geschikt voor beplanting en voorzien van ruimte voor een druppelslang, zodat een zorgeloze bewatering gegarandeerd is. Deze elementen zijn toepasbaar rondom het huis, op daken en in openbare buitenruimtes.

De combinatie van de beste natuurlijke grond- en kleurstoffen, een speciaal productieproces én Nederlands vakmanschap van onze betonmeesters zorgt voor een uniek en tijdloos karakter.

Stapelementen zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren. Dankzij de herkenbare oud-Hollandse uitstraling en structuur zijn ze perfect te combineren met andere producten uit het Schellevis® assortiment.

GUIDED BY NATURE

We vinden het belangrijk dat een buitenruimte rust uitstraalt én in balans is. Want in zo'n leefomgeving kun je ontspannen, ben je in je element en geniet je. Alleen of samen met anderen. De buitenruimte is het domein van Schellevis® en de natuur is hierbij een belangrijke inspiratiebron. Met respect voor de omgeving verbinden we architectuur met de natuur. Zo dragen we bij aan een duurzame, natuurlijke beleving van de buitenruimte.

PRODUCTSPECIFICATIES SCHELLEVIS® STAPELELEMENTEN EN GROENWAND

LxBxH in cm	Type	Kg	# elementen per pallet	Afmeting pallet in cm	Kleuren	Toepasbaar voor	Opmerking
75x15x15		38	30	95x76	    	 	
100x20x12		55	20	100x60		 	
100x20x20	³	91	16	100x85	  	 	
100x20x12	Betonbiels	53	15	100x60	  	 	Met vellingkant
100x20x20	Groenwand ¹⁻³	69	20	104x100			
100x20x20	Groenwand ²⁻³	80	20	104x100			

¹ Uitsparing beplanting en druppelslang

² Uitsparing druppelslang

³ Alle 100x20x20 stapelelementen zijn te combineren voor de opbouw van de Groenwand, als bovenlaag, onderlaag en eindelement

Productkenmerken

- Unieke Schellevis® structuur en uitstraling
- Producten lopen taps toe (1,5 mm per zijde)
- Geen vellingkant m.u.v. de betonbiels
- Duurzaam door het gebruik van natuurlijke grond- en kleurstoffen
- Slipvast
- Bestand tegen vorst en strooizout
- Land van oorsprong: Nederland
- Materiaaltype: Beton

Technische kenmerken

- Maatvastheid (L/B) ≤ 60 cm is: ± 2 mm, (D) ± 3 mm
- Maatvastheid (L/B) ≥ 60 cm is: ± 3 mm, (D) ± 3 mm
- Maatvastheid - diagonaal ≤ 85 cm: ≤ 3 mm
- Maatvastheid - diagonaal ≥ 85 cm: ≤ 6 mm
- Buigsterkte: ≥ 5,0 N/mm²
- Slijtbestendigheid: ≤ 23
- Milieuklasse: XF4
- Slipvastheid: R13
- Brandreactie: NPD
- Weersbestendigheid (vorst/dooi cyclus): 0,2 kg/m²

Verwerkingsvoorschriften


- Zowel de boven- als zijkant is zichtbaar te plaatsen doordat ze beide voorzien zijn van de karakteristieke Schellevis® structuur
- Zorg voor een mechanisch verdicht vlak zandbed. Zo waarborg je een stabiele plaatsing.
- Per batch is een natuurlijke variatie in structuur of kleur mogelijk. Deze variatie hangt samen met het productieproces en hoort bij het natuurlijke karakter van het product.

Schellevis® kwaliteit


- NL BSB certificaat K20627
- KOMO certificaat / Kiwa K79475
- CSC Betonkeurmerk
- NL Greenlabel



Grijs



Antraciet



Carbon



Taupe



Crème

