



PRODUCTSPECIFICATIES

SHELLEVIS® STENEN

Schellevis® stenen zijn ideaal voor toepassingen op een terras of een oprit. Daarnaast worden ze regelmatig gebruikt voor kantstroken of een sierlijk verband. Denk hierbij aan het maken van een visgraat- of elleboogmotief.

De Schellevis® stenen zijn verkrijgbaar in twee afmetingen en diverse kleuren. Dankzij de herkenbare oud-Hollandse uitstraling en structuur zijn de stenen prima te combineren met andere producten uit het Schellevis® assortiment.

De combinatie van de beste natuurlijke grond- en kleurstoffen, een speciaal productieproces en Nederlands vakmanschap geeft de stenen een uniek en tijdloos karakter. Op diverse plekken voelen de Schellevis® stenen zich in hun element: rondom het huis, op het dak en in openbare buitenruimtes.

GUIDED BY NATURE

We vinden het belangrijk dat een buitenruimte rust uitstraalt én in balans is. Want in zo'n leefomgeving kun je ontspannen, ben je in je element en geniet je. Alleen of samen met anderen. De buitenruimte is het domein van Schellevis® en de natuur is hierbij een belangrijke inspiratiebron. Met respect voor de omgeving verbinden we architectuur met de natuur. Zo dragen we bij aan een duurzame, natuurlijke beleving van de buitenruimte.

PRODUCTSPECIFICATIES SCHELLEVIS® STENEN

LxBxH in cm	Type	Kg	kg per m ²	# stenen per m ²	# stenen per pallet	Afmeting pallet in cm	Kleuren	Toepasbaar voor
21x7x8	Dikformaat	2,6	172	68	550	100x107	     	 
15x5x7	Kleinplaveisel	1,2	133	133	840	95x109	 	 
40x10x10	Steen	9	225	25	162	100x82		 

Productkenmerken

- Unieke Schellevis® structuur en uitstraling
- Producten lopen taps toe (1,5 mm per zijde)
- Geen vellingkant
- Duurzaam door het gebruik van natuurlijke grond- en kleurstoffen
- Slipvast
- Bestand tegen vorst en strooizout
- Land van oorsprong: Nederland
- Materiaaltype: Beton

Technische kenmerken

- Maatvastheid (L/B):
≤ 10 cm D (L/B): ± 2 mm, (D) ± 3 mm
- Maatvastheid – diagonaal: ≤ 30 cm: ≤ 3 mm
- Splijttreksterkte: ≥ 3,6 N/mm²
Slijtbestendigheid: ≤ 23
- Milieuklasse: XF4
- Slipvastheid: R13
- Brandreactie: NPD
- Weersbestendigheid (vorst/dooi): 1 kg/m²

Verwerkingsvoorschriften


- Verwerk de stenen met de lange zijkant naar boven voor een minimale voeg. Draai ze hiervoor een kwartslag in vergelijking met de positie op de pallet.
- Zowel de boven- als zijkant is zichtbaar te plaatsen doordat ze beide voorzien zijn van de karakteristieke Schellevis® structuur
- Zorg voor een mechanisch verdicht vlak zandbed met een afschot van 1 á 2%. Zo waarborg je een stabiele plaatsing.
- De stenen zijn geschikt voor aftrillen.
- Per batch is een natuurlijke variatie in structuur of kleur mogelijk. Deze variatie hangt samen met het productieproces en hoort bij het natuurlijke karakter van het product.

Schellevis® kwaliteit


- Voldoet aan Europese norm: EN 1338
- NL BSB certificaat K20627
- CE certificaat en DoP 520
- CSC Betonkeurmerk
- NL Greenlabel



Grijs



Antraciet




Carbon



Taupe



Roodbruin



Crème

