

POWER SERVICE PLUS

Codes

PLUS 25

PLUS 30

PLUS 40



POWER SERVICE Plus

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Twee verschillende voedingsbronnen
- Laadbeheer via microprocessor
- Laden in 5 fasen met desulfatie
- Schakelaar voor accutypen: AGM-, Gel-, natte loodzuur-accu's
- Onderweg laden tot maximaal 40 ampère per uur



TECHNISCHE SPECIFICATIES		MODELLEN		
		PLUS 25	PLUS 30	PLUS 40
INGANGSVOEDING	Wisselstroomdynamo	Aanbevolen vermogen 70 A	Aanbevolen vermogen 90 A	Aanbevolen vermogen 110 A
	Zonnepaneel	Max. 250W	Max. 250W	Max. 250W
	stroomnet	N/A	N/A	N/A
LAADSTROOM	Via wisselstroomdynamo	Max 25A +/- 3%	Max 30A +/- 3%	Max 40A +/- 3%
	Via zonnepaneel	Max. 20 A	Max. 20 A	Max. 20 A
	Via stroomnet	N/A	N/A	N/A
LAADSPANNING		AGM-, Gel-, natte loodzuur-accu's	AGM-, Gel-, natte loodzuur-accu's	AGM-, Gel-, natte loodzuur-accu's
INSCHAKELEN		AUTOMATISCH		
NUTTIG VERMOGEN		95%		
AFMETINGEN (MM)		228*135*50h		
GEWICHT		1 kg		

