

POWER SERVICE GOLD

Codes

GOLD 25-M
GOLD 30-M
GOLD 40-M



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Drie verschillende voedingsbronnen
- Laadbeheer via microprocessor
- Laden in 5 fasen met desulfatie
- Schakelaar voor accutypen: AGM-, Gel-, natte loodzuur-accu's
- Onderweg laden tot maximaal 40 ampère per uur



TECHNISCHE SPECIFICATIES		MODELLEN		
		GOLD 25-M	GOLD 30-M	GOLD 40-M
INGANGSVOEDING	Wisselstroomdynamo	Aanbevolen vermogen 70 A	Aanbevolen vermogen 90 A	Aanbevolen vermogen 110 A
	Zonnepaneel	Max. 250W	Max. 250W	Max. 250W
	stroomnet	115/230 VAC 50/60Hz	115/230 VAC 50/60Hz	115/230 VAC 50/60Hz
LAADSTROOM	Via wisselstroomdynamo	Max 25A +/- 3%	Max 30A +/- 3%	Max 40A +/- 3%
	Via zonnepaneel	Max. 20 A	Max. 20 A	Max. 20 A
	Via stroomnet	Max 20 A	Max 20 A	Max 20 A
LAADSPANNING		AGM-, Gel-, natte loodzuur-accu's	AGM-, Gel-, natte loodzuur-accu's	AGM-, Gel-, natte loodzuur-accu's
INSCHAKELN		AUTOMATISCH		
NUTTIG VERMOGEN		95%		
AFMETINGEN (MM)		228*135*98h		
GEWICHT		1,7 kg		

