

TIP-IT AUTORUITLIJM

Tip-It H.M. Autoruitlijm is een vochtuithardende één componentlijm op basis van polyurethanen. Tip-It H.M. Autoruitlijm bezit een zeer hoge modulus (stijfheid) en garandeert hierdoor de torsieweerstand van koestwerken die bij productie reeds met hoogmodulusproducten werden behandeld. Tip-It H.M. Autoruitlijm vertoont geen verouderingsverschijnselen en heeft een hoge treksterkte. Tip-It H.M. Autoruitlijm is gemakkelijk te verwerken en hoeft niet opgewarmd te worden.

Art.nr. 01.2000
Inhoud: 310ml



- ✓ Een vochtuithardende één componentenlijm op basis van polyurethanen
- ✓ Bezit een zeer hoge modulus (stijfheid)
- ✓ Hoge treksterkte
- ✓ Hoeft niet opgewarmd te worden
- ✓ Maakt snelle ingebruiknemings tijden mogelijk
- ✓ Laat zich uitstekend goed opbouwen zonder hierbij in te zakken of weg te vloeien

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis	Polyurethaan
Kleur	Zwart
Soortelijk gewicht	1,3 g/cm ³
Viscositeit	Hoog
Shore hardheid	70 Shore A
Treksterkte	12Mpa
Treksterkte bij 100% rek	4,8 Mpa
Totale rek bij breuk	250%
Schuifsterkte bij 10% vervorming	3MPa
Schuifsterkte (23°C - 50% R.V.)	3u: 0,9 Mpa 24 u: 2,8 Mpa 168 u: 6,4 Mpa
Huidvorming (23°C - 50% R.V.)	16 min.
Ingebruikneming (23°C - 50% R.V.)	Enkele airbag: 1 uur Dubbele airbags: 3 uur

GEBRUIKSAANWIJZING

- Verwijder het lijstwerk.
- Verwijder de ruit met de draadzaag.
Korte methode: 5 à 6 cm "oude" PU-lijm laten zitten, ontvetten met Tip-It Autoruitcleaner en droogblazen.
Lange methode: de sponning die volledig vrij is van PU-resten inschilderen met Tip-It Autoruitprimer en 10 minuten laten drogen.
- De verlijmde delen reinigen met Tip-It Autoruitcleaner, welke met een doek in circelvormige bewegingen moet worden aangebracht. Met schone doek nawrijven.
- De ruit altijd met Tip-It Autoruitprimer behandelen ook al is deze voorzien van een keramische (zwarte) laag. Tip-It Autoruitprimer goed schudden voor gebruik (1 minuut na het ratelen van de staalkogel). Tip-It Autoruit primer gelijkmatig aanbrengen met bijgevoegd kwastje en 10 minuten laten drogen.
- Patroon openen, bijgeleverde spuitmond opschroeven en in pistool plaatsen. Tip-It H.M. Autoruitlijm kan naarwens op de ruit of in de sponning worden aangebracht. Breng Tip-It H.M. Autoruitlijm in een gelijkmatige dikte aan. Ramen van wagen openen. Ruit plaatsen, aandrukken en eventueel corrigeren en opspannen.
- Lijstwerk terug monteren.
- De gegeven "ingebruiknemings tijden" gelden bij een omgevingstemperatuur van 23°C en een relatieve vochtigheid van 50%. Bij andere klimatologische omstandigheden deze tijden verlengen.

VEILIGHEID



Schadelijk. Bevat isocyaan: (o-(p-isocyanatobenzyl) fenylisocyaan). Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing. Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp niet inademen. In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

HOUDBAARHEID

12 maanden in de ongeopende verpakking. Opslaan in een goed geventileerde ruimte bij kamertemperatuur.

EXTRA INFORMATIE

Tip-It H.M. Autoruitlijm maakt snelle "ingebruiknemings tijden" mogelijk: 1 uur voor wagensvoorzien van enkele airbag en 3 uur bij tweede airbag (indien aanwezig) als ook de duopassagier in de auto plaats moet nemen. Rijden kan dan binnen een uur als deze passagier op de achterbank plaats neemt. Dit i.v.m. het uitklappen van de duo airbag tegen de voorruit. Tip-It H.M. Autoruitlijm laat zich uitstekend goed opbouwen, zonder hierbij in te zakken of weg te vloeien, een eigenschap die tot op heden enkel voor "warme" ééncomponentssystemen was weggelegd. Tip-It H.M. Autoruitlijm kan zowel met een manueel als bij voorkeur met een pneumatisch kitpistool worden aangebracht. Tip-It H.M. Autoruitlijm dient steeds gebruikt te worden met de bijbehorende Tip-It Autoruitcleaner en primer.



Scan de QR-code om het MSDS rapport te zien



VERPAKKING



Inhoud: 310ml
Art.nr. 01.2000