

TIP-IT HYDRAULIEK AFDICHTING

Tip-It Hydrauliek afdichting dicht de verbinding af tot de barstdruk van de leiding of pijp. >20 Nm losdraaimoment, <15 Nm afschuifsterkte. Tip-It Hydrauliek afdichting maakt na aanbrenging meteen een lage druk dichting en is na uitharden, indien de componenten op de juiste wijze gemonteerd en aangedraaid zijn, belastbaar tot 350 bar. Ideaal toepasbaar op koppelingen, adapters en slangen.

Art.nr. 04.6300

Inhoud: 50ml



- ✓ Een directe lagedruk afdichting
- ✓ Afdichting tot 400 bar of 20 mm na 12 bij 23°C
- ✓ Beperkt opvullend vermogen
- ✓ Demonteerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Bruin
Chemische basis	Methacrylaat ester
Losbreekmoment M10	24 Nm
Functionele sterkte na	10 tot 20 min
Maximale werkdruk	400 bar
Maximale draaddiameter	M20
Maximaal spleetvullend vermogen	0,05 tot 0,25 mm
Totale uithardingstijd	12 uur bij 23°C
Dichtheid bij 20°	1,10 bij 20°C
Werktemperatuur	-55°C tot +150°C
Houdbaarheid	12 maanden bij 20°C

GEBRUIKSAANWIJZING

- Oppervlakten dienen schoon, stof- en vet vrij te zijn.
- Gebruik voldoende van het product om de ruimtes op te vullen.
- Monteer de onderdelen op de gebruikelijke wijze.
- Laat het product ongeveer 20 minuten uitharden voor de optimale kracht.
- Koel en donker bewaren.



Scan de QR-code
om het MSDS rapport
te zien

VEILIGHEID

- Bevat Methacrylaat esters
- Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
- Rook niet inademen.
- Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
- Buiten het bereik van kinderen houden.



VERPAKKING



Inhoud: 50ml
Art.nr. 04.6300