

INNO COATINGS

PRODUCTEN 2026



INNO COATINGS

T +31 (0)6 - 1459 1623
E info@inno-coatings.nl
W www.inno-coatings.nl

BTW NL821759255B01
KVK 30189843

Onze Producten

Inno Coatings is uw specialist in innovatieve coating producten en staat garant voor hoge kwaliteit in dekkende- en transparante coatings die voor een duurzame bescherming zorgen.

Inno Coatings heeft een van de best verkochte gespecialiseerde coatings-lijnen van Nederland. En daar zijn we trots op. Als fabrikant hebben we meer dan 25 jaar ervaring in het produceren van coatings voor consumenten, professionals of industriële toepassingen. We streven naar kwaliteit, eenvoud, inspiratie en milieubewustzijn.

In de loop der jaren hebben we onze producten zo doorontwikkeld ter bescherming vele soorten ondergronden en oppervlakken.

Onze coating producten zijn van Nederlandse bodem en worden uitgebreid getest op onder meer duurzaamheid, kras- en slijtvastigheid voor ze op de markt worden gebracht. Bovendien zijn al onze producten watergedragen en daardoor nagenoeg reukloos en zeer makkelijk te reinigen.

Alle coatings zijn verkrijgbaar in 1kg, 2,5kg, 5kg en 10kg blikken. De reinigers in jerrycans van 1ltr, 2,5ltr, 5ltr en 10ltr. Indien anders vermeldt.



Ontvetter

Inno Coatings Vloerreiniger is een zeer sterk ontvettend en desinfecterend reinigingsmiddel. Deze ontvetter lost vet op in plaats van het te verplaatsen, zoals vele andere doen. Het beste middel voor reiniging en ontvetten van te verven ondergronden.

TOEPASSINGEN:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, hout, baksteenvloeren, tegels (open en geglaazuurd), grindtegels, betontegels, rubbertegels, parket, bitumen, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

KENMERKEN:

- watergedragen
- binnen en buiten
- mengverhouding: 1:10
- verbruik: ca. 40m²/ltr



Vloerstripper

Inno Coatings Vloerstripper is een reinigingsproduct voor het moeiteloos reinigen/ontvetten van vervuilde waterbestendige oppervlakken. Wordt echter het meeste toegepast voor het veilig verwijderen van wax-lagen op o.a. linoleum- en marmoleum vloeren. Vele kunststof ondergronden kunnen het best ontvet worden met Vloerstripper.

TOEPASSINGEN:

Rubbertegels, parket, laminaat, linoleumvloeren, vinylvloeren, marmoleumvloeren, pvc-vloeren en bitumen.

KENMERKEN:

- watergedragen
- binnen en buiten
- mengverhouding: 1:5
- verbruik: ca. 75m²/ltr



Dakreiniger

Dakreiniger is een specifiek product voor het reinigen, desinfecteren en saneren van ondergronden die verontreinigd. Dakreiniger is niet milieubelastend en onschadelijk voor planten en tast de ondergrond niet aan. Dakreiniger is speciaal ontwikkeld voor het behandelen van een ondergrond die met een kunststof afwerking wordt na behandeld. Het is een watergedragen concentraat gebaseerd op diverse oppervlakte-actieve stoffen, desinfecterende middelen en ondergrond benatters.

TOEPASSINGEN:

Steen, beton, dakpannen, bitumendaken en ondergronden die goed waterbestendig zijn.

KENMERKEN:

- watergedragen
- buiten
- mengverhouding: 1:10
- verbruik: ondergrond afhankelijk



Tegelprimer 1K

Inno Coatings Tegelprimer is een 1-component primer voor geglaazuurde tegels, emaille, glad graniet en zelfs glas. De tegelprimer zorgt voor een uitstekende hechting op gladde ondergronden, zodat deze daarna geverfd kan worden met een topcoating. De primer is warmtebestendig en daarmee ook geschikt voor vloeren met vloerverwarming.

TOEPASSINGEN:

Vloertegels (geglazuurd), wandtegels (geglazuurd), gladde granieten ondergronden, glas, emaille.

KENMERKEN:

- 1-component
- watergedragen
- transparant
- op acrylaatbasis
- verbruik: ca. 40gr/m²



Vloerprimer 1K

Inno Coatings Vloerprimer 1K is een transparante 1-component primer voor vloeren die normaal belast worden. Het wordt toegepast als eerste (grond)laag op een onbehandelde ondergrond. Een primer zorgt voor een uitstekende hechting tussen de ondergrond en de toplaag en vermindert de zuiging van de ondergrond.

TOEPASSINGEN:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, zandcementdekvloeren, egaline, natuursteen, hout en houten vloeren, baksteenvloeren, tegels (open), pleistervloeren, cement.

KENMERKEN:

- 1-component
- watergedragen
- binnen en buiten
- op acrylaatbasis
- verbruik: ca. 8m²/kg



Vloerprimer 2K

Inno Coatings Vloerprimer 2K is een 2-componenten primer voor ondergronden die zwaarbelast worden. Ook zeer geschikt als grondlaag in natte ruimtes. Het wordt toegepast als eerste (grond) laag op een onbehandelde ondergrond. Vloerprimer 2K zorgt voor een goede dichting van zuigende vloeren en geeft een uitstekende hechting tussen de ondergrond en toplaag.

TOEPASSINGEN:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, zandcementdekvloeren, egaline, natuursteen, hout en houten vloeren, baksteenvloeren, tegels (open), pleistervloeren, cement.

KENMERKEN:

- 2-component
- watergedragen
- binnen en buiten
- zwaar belastbaar
- op epoxybasis
- mengverhouding: 80:20
- verbruik ca. 8m²/kg



Vulprimer Pro

Inno Coatings Vulprimer Pro is een sterke vul-primer die oneffenheden in vloeren zoals; beton of cement egaliseert. Ideaal als basis voor een strakke, egale vloer. Perfect voor gietvloeren, woonbeton of vloercoating. Wij verkopen deze Vulprimer Pro zowel in Epoxy (EP)- als Polyurethaan (PU) basis.

TOEPASSINGEN:

Betonvloer, cementvloer, egalinevloer, grindvloer, natuursteen, bakstenen vloer, grindtegels, betontegels, pleistervloer en anhydrietvloer.

KENMERKEN:

- 2-component
- watergedragen
- binnen en buiten
- zwaar belastbaar
- op epoxybasis
- mengverhouding: 80:20
- verbruik ca. 8m²/kg



Topcoat 1K Transparant

Inno Coatings Topcoat 1K is een 1-component vloercoating voor vloeren die normaal belast worden. Het is een zeer universele vloercoating die als toplaag op vele soorten vloeren aangebracht kan worden. Niet alleen geschikt voor steenachtige ondergronden, maar ook voor hout. Hij vloeit mooi uit, is gemakkelijk verwerkbaar en geeft een strak eindresultaat.

TOEPASSINGEN:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, hout, baksteenvloeren, tegels (open en geglaazuurd), betontegels, parket, pleistervloeren, cement.

KENMERKEN:

- 1-component
- watergedragen
- transparant zijdemat
- autobanden-bestendig
- op acrylaatbasis
- verbruik: ca. 6-7m²/kg



Topcoat 1K Kleur

Inno Coatings Topcoat 1K is een watergedragen en oplosmiddelvrije 1-component vloercoating op basis van alifatische acrylaten. Daarmee is deze coating ook geschikt voor vloeren met vloerverwarming. Hij vloeit mooi uit, is gemakkelijk verwerkbaar en geeft een strak eindresultaat.

TOEPASSINGEN:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, hout, baksteenvloeren, tegels (open en geglaazuurd), betontegels, parket, pleistervloeren, cement.

KENMERKEN:

- 1-component
- watergedragen
- voor binnen en buiten
- op acrylaatbasis
- verbruik ca. 6-7m²/kg



Topcoat 2K Transparant

Topcoat 2K is een 2-componenten vloercoating voor vloeren die zwaarbelast worden. Het is een universele vloercoating die als toplaag geschikt is voor vele soorten vloeren. Het is een watergedragen en oplosmiddelvrije 2-componenten coating. Topcoat 2K coating is zeer geschikt voor vloeren met vloerverwarming en vloeren waar direct zonlicht op komt.

TOEPASSINGEN:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglaazuurd), grindtegels, betontegels, marmoleumvloeren, PVC-vloeren, bitumen, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

TOEPASSINGEN:

- 2-component
- transparant
- watergedragen
- binnen en buiten
- zwaar belastbaar
- op Polyurethaan
- verbruik: ca. 6-7m²/kg



Topcoat 2K Kleur

Topcoat 2K is een 2-componenten vloercoating voor vloeren die zwaarbelast worden. Deze universele vloercoating is geschikt voor vele soorten vloeren. Het is een watergedragen en oplosmiddelvrije 2-componenten coating.

TOEPASSINGEN:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (PU en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglaazuurd), grindtegels, betontegels, marmoleumvloeren, PVC-vloeren, bitumen, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

TOEPASSINGEN:

- 2-component
- watergedragen
- voor binnen en buiten
- zwaar belastbaar
- op Polyurethaan
- Mengverhouding: 90:10
- verbruik: ca. 8m²/kg



Topcoat 2K Pro

Topcoat 2K Pro is een 2-componenten vloercoating voor zware tot zeer zware belasting. Zeer geschikt voor industriële en bedrijfsvloeren zoals: werkplaatsen, magazijnen, fabrieken en winkels. De Topcoat 2K Pro coating is zeer goed bestand tegen autobanden.

TOEPASSINGEN:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (PU en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglaazuurd), grindtegels, betontegels, marmoleumvloeren, PVC-vloeren, bitumen, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

TOEPASSINGEN:

- 2-component
- watergedragen
- autobanden-bestendig
- op epoxybasis
- Mengverhouding: 84:16
- verbruik: ca. 4-7m²/kg



Garagevloer Coating 2K

Inno Coatings Garagevloer Coating 2K is een 2-componenten toplaag voor garages en werkplaatsen die zwaarbelast en/of professioneel gebruikt worden. Inno Coatings Garagevloer Coating 2K is een watergedragen, oplosmiddelvrije coating op epoxy basis. Het is een stofvrije, vloeistofdichte en slijtvaste coating die bestand is tegen autobanden.

TOEPASSINGEN:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglaazuurd), grindtegels, betontegels, parket, laminaat, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

KENMERKEN:

- 2-component
- watergedragen
- autobanden-bestendig
- op epoxybasis
- mengverhouding: 84:16
- verbruik: ca. 4-7m²/kg



Grindvloer Coating

Inno Coatings Grindvloer Coating is een 2-componenten toplaag, speciaal voor het verven van open of gesealde grindvloeren en grindtegels. Na verloop van tijd kunnen ze vergelen, door de vloer in een kleur te schilderen krijgen ze een nieuwe uitstraling. Inno Coatings Grindvloer Coating is een watergedragen en oplosmiddelvrije 2-componenten coating op basis van epoxyhars. De structuur blijft zichtbaar. Het is een gemakkelijk verwerkbaar, stofvrij, vloeistofdicht en zeer slijtvast vloercoating.

TOEPASSINGEN:

Grindvloeren (open en geseald) en grindtegels.

KENMERKEN:

- 2-component
- watergedragen
- autobanden-bestendig
- op epoxybasis
- mengverhouding: 84:16
- verbruik ca. 4-7m²/kg



Belijningsverf

Inno Coatings Belijningsverf is een 2-componenten coating voor het maken van markeringen en belijningen. Geschikt voor vrijwel alle vloertypen. Belijningsverf is een oplosmiddelvrije, watergedragen 2-component vloercoating op basis van epoxyhars.

TOEPASSINGEN:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglaazuurd), grindtegels, betontegels, parket, laminaat, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

KENMERKEN:

- 2-component
- watergedragen
- autobanden-bestendig
- op epoxybasis
- Mengverhouding: 75:25
- verbruik: ca. 3,3m²/kg



Dakcoating

Door gebruik van Inno Dakcoating kan de warmte die doorgaans opgenomen wordt door het dak met 70% gereduceerd worden. Een constante en lagere oppervlaktetemperatuur verlengt de levensduur van de dakbedekking en draagt bij aan een lagere binnentemperatuur. De goede thermische isolatie en licht verstrooiende effecten van de Dakcoating verminderen de binnentemperatuur met 40% (laboratorium testopstelling), dit leidt tot lagere energiekosten. Daarnaast is Dakcoating een renovatiecoating die verweerde en gecraqueleerde bitumineuze dakbedekking herstelt.

TOEPASSINGEN:

Bitumineuze dakbedekking.

KENMERKEN:

- 1-component
- watergedragen
- wit
- op polymeren
- verbruik: ca. 2-4m²/kg



Kunststof Coating Transparant

Inno Coatings Kunststof Coating Transparant is een 2-componenten coating speciaal voor o.a.: marmoleum, linoleum, laminaat, vinyl, PVC en andere kunststof ondergronden. Als alternatief te gebruiken voor het waxen van linoleum vloeren, zoals Marmoleum. Kunststof Coating is een watergedragen 2-componenten vloercoating op basis van alifatische polyurethanen. De coating kan zowel binnen als buiten worden gebruikt met een normale belasting.

TOEPASSINGEN:

Marmoleum-, linoleum-, PVC-, vinyl- en laminaatvloeren, rubbertegels, overige kunststof oppervlakken.

KENMERKEN:

- 2-component
- transparant
- watergedragen
- zijdemat of mat
- op polyurethaan
- mengverhouding: 90:10
- verbruik: ca. 10m²/kg



Kunststof Coating kleur

Inno Coatings Kunststof Coating is een 2-componenten coating speciaal voor toepassing op o.a.: marmoleum, linoleum, laminaat, vinyl, PVC en andere kunststof ondergronden. Zo is uw oude marmoleum-, linoleum-, PVC-, laminaat- of vinylvloer weer als nieuw. Kunststof Coating is een watergedragen 2-componenten vloercoating op basis van alifatische polyurethanen. De coating kan zowel binnen als buiten worden gebruikt met een normale belasting.

TOEPASSINGEN:

Marmoleum-, linoleum-, PVC-, vinyl- en laminaatvloeren, rubbertegels, overige kunststof oppervlakken.

KENMERKEN:

- 2-component
- watergedragen
- zijdemat of mat
- autobanden-bestendig
- op polyurethaan
- mengverhouding: 90:10
- verbruik: ca. 10m²/kg



Laminaat Coating

Inno Coatings Laminaat coating is speciaal ontwikkeld voor het verven van laminaat vloeren. Te gebruiken bij een normale belasting van de vloer. Met deze zeer slijtvaste coating kunt u uw oude laminaatvloer er weer stralend uit laten zien. Laminaat Coating is een watergedragen en oplosmiddelvrije 2-componenten coating op basis van polyurethaan. De coating is hittebestendig, vloeistofdicht, kleurvast, UV-bestand en vergeelt niet.

TOEPASSINGEN:

Laminaatvloeren.

KENMERKEN:

- 2-component
- watergedragen
- zijdemat of mat
- op polyurethaan
- mengverhouding: 90:10
- verbruik: ca. 10m²/kg



Houtenvloer Coating

Inno Coatings Houtenvloer Coating is een 2-componenten transparante toplaag voor houten vloeren met normale belasting. Ook voor (antieke) meubels met behoud van een natuurlijke uitstraling, doordat de onzichtbare coating het hout niet donkerder maakt. Vooral de matte variant ziet eruit alsof het hout onbehandeld is, maar ondertussen is het wel uiterst beschermd.

TOEPASSINGEN:

Houten vloeren, planken, parketvloeren, (antieke) houten tafels, houten kasten, etc.

KENMERKEN:

- 2-component
- watergedragen
- transparant
- zijdemat en mat
- op polyurethaan
- mengverhouding: 90:10
- verbruik: ca. 10m²/kg



Houtbeits 2in1 Transparant

Inno Coatings Houtbeits 2in1 is een transparante watergedragen 1K beits op basis van alifatische acrylaten. Deze vochtregulerende, duurzame schakelverf is voor zowel binnen en buiten. Met dit 2in1 systeem kunt u gronden, overgronden en aflakken met dezelfde verf. Te gebruiken op geveltimmerwerk als 2in1 systeem, voor zowel nieuwbouw als onderhoudswerk.

TOEPASSINGEN:

Op nieuw blank hout of bestaand intact traditioneel schilderwerk (na reinigen en schuren).

KENMERKEN:

- 1-component
- watergedragen
- binnen en buiten
- RAL-/ NCS kleuren
- verbruik: ca. 8m²/kg



Houtbeits 2in1 Dekkend

Inno Coatings Houtbeits 2in1 is een dekkende watergedragen 1K beits op basis van alifatische acrylaten. Deze vochtregulerende, duurzame schakelverf is voor zowel binnen en buiten en is goed dekkend waarbij de houtnerf zichtbaar blijft. Met dit 2in1 systeem kunt u gronden, overgronden en aflakken met dezelfde verf. Te gebruiken op geveltimmerwerk als 2in1 systeem, voor zowel nieuwbouw als onderhoudswerk.

TOEPASSINGEN:

Op nieuw blank hout of bestaand intact traditioneel schilderwerk (na reinigen en schuren).

KENMERKEN:

- 1-component
- watergedragen
- binnen en buiten
- RAL-/ NCS kleuren
- verbruik: ca. 7m²/kg



Vloersealer

Inno Coatings Vloersealer is een 1-component transparante vloercoating die speciaal bedoeld is om vloeren stofvrij te maken. Dit wordt ook vaak het 'sealen' van een vloer genoemd. Deze dunne coating vloeit gemakkelijk en zet de stof op beton/cement vast. Inno Coatings Vloersealer is een 1-component, watergedragen, sneldrogende coating op basis van acrylaten. Geschikt voor vloeren met een normale belasting, zowel binnen als buiten.

TOEPASSINGEN:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, zandcementdekvloeren, egaline, baksteenvloeren, tegels (open), betontegels, pleistervloeren, cement.

KENMERKEN:

- 1-component
- watergedragen
- transparant zijdemat
- autobanden-bestendig
- op acrylaatbasis
- verbruik ca. 6-7m²/kg*



Vloerfix Epoxy Plamuur

Inno Coatings Vloerfix is een 2-componenten epoxyplamuur voor het opvullen/repareren van gaten en scheuren. Geschikt voor bijna alle soorten vloeren en wanden. De Vloerfix hecht zeer goed, is krimpvrij, goed schuurbaar en kan tegen zware belasting.

TOEPASSINGEN:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglaazuurd), grindtegels, betontegels, linoleumvloeren, vinylvloeren, marmoleumvloeren, PVC-vloeren, bitumen, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

KENMERKEN:

- 2-component
- grijs mat
- op epoxybasis
- zware belastbaarheid
- mengverhouding 1:1



Vloerfix Kunststof Plamuur

Inno Coatings Vloerfix Kunststof is een 2-componenten reparatieplamuur op polyurethaan basis voor een elastische en naadloze kunststof vloerafwerkingen zoals bij o.a. linoleum, vinyl, marmoleum, PVC, laminaat. Vloerfix Kunststof is uitstekend verwerkbaar, elastisch, goede onderlinge hechting, volledig krimpvrij, per arbeidsgang in grote laagdikte aan te brengen.

TOEPASSINGEN:

Linoleum, marmoleum, vinyl, PVC, laminaat.

KENMERKEN:

- 2-component
- PU-basis
- binnen
- RAL kleuren
- mengverhouding 84:14



Al onze aanbevelingen zijn conform onze huidige kennis en ervaring. Adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.

INNO COATINGS

Inno Coatings vindt duurzaamheid belangrijk. Daarom planten wij voor elke order een boom, in samenwerking met OneTreePlanted. Inno Coatings staat niet alleen voor duurzame verf, maar ook voor een duurzame planeet.

Wij doen er alles aan om de milieu-impact van onze producten zo klein mogelijk te maken. Daarom zijn al onze coatings watergedragen, besteden we doorlopend aandacht aan innovatie en houden we het productieproces zo efficiënt mogelijk.

Onze samenwerking met OneTreePlanted past hierin. Dit is een internationale non-profitorganisatie die werkt aan 'reforestation' (herbebossing). Bomen worden geplant op basis van donaties, over de hele wereld. Wij hebben in onze samenwerking exclusief gekozen voor herbebossing in ons eigen Europa.



Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op via Telefoon / Whatsapp **+31(0)6 1459 1623**. U kunt uiteraard ook uw vraag stellen via **info@inno-coatings.nl**. Of kijk voor meer informatie op **www.inno-coatings.nl**.

Onze technische bladen gelden als algemeen advies. De aanwijzingen zijn conform onze huidige kennis en ervaring. Adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.