

## VISIR OLJEGRUNNING KLAR

**OMSCHRIJVING** VISIR OLJEGRUNNING KLAR is een speciale waterafstotende primer met sterk werkende toevoegingen.

**TOEPASSING** VISIR OLJEGRUNNING KLAR is een speciaal waterafstotende primer met speciale toevoegingen om bescherming te bieden tegen houtrot en schimmels. Het product bindt losse houtvezels en zorgt voor een goede ondergrond voor vervolgbehandelingen op nieuw en verouderd houtwerk buiten. Wordt typisch toegepast als primer in JOTUN OPTIMAL en TREBITT SUPERBEIS.

**VOORNAAMSTE KENMERKEN**

- Biedt bescherming tegen houtrot en schimmels.
- Versterkt het oppervlak door de vezels te binden.
- Is door zijn samenstelling zeer waterafstotend.
- De speciale pigmentatie beschermt het hout tegen schadelijke invloeden van UV-straling.
- Heeft een uitstekend indringend vermogen en zorgt hierdoor voor een effectieve bescherming van binnenuit.
- Verlengt de levensduur van het totale verfsysteem.

**KLEUREN** Kleurloos, kan via het Jotun Multicolor mengsysteem in diverse Visir kleuren aangekleurd worden.

**VERPAKKING** 0,9 liter, 2,7 liter en 9 liter

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Type	Transparante houtgrondering voor buiten
Viscositeit	17 seconden (EN 535-3)
Soortelijk gewicht	0,92 kg/l
Vaste stofgehalte in volume	30%
Vlampunt	63°C
Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
Stofdroog	Na circa 8 uur
Overschilderbaar	Na circa 24 uur
Opslag	Droog en vorstvrij bewaren

**VERWERKING**

Verbruik	Fijnbezaagd hout 4-7 m <sup>2</sup> /L Geschaafd hout 12-16 m <sup>2</sup> /L
Applicatie methoden	Kwast
Verdunning/reiniging	Terpentine (niet noodzakelijk)
Houtvochtigheid	Maximaal 18%
Verwerkingstemperatuur	Niet beneden 5°C

**GEBRUIKS-AANWIJZING**

**Nieuw houtwerk**

- Hout dat langer dan vier weken onbehandeld blootgesteld is aan het weer dient te worden ontdaan van losse houtvezels door middel van schuren.
- Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn.
- Overmatige hars vooraf verwijderen.

## VISIR OLJEGRUNNING KLAR

- Vacuüm geïmpregneerd hout dient vooraf ontvet te worden en de scherpe kanten dienen afgerond te worden.
- Het gehele onderdeel impregneren met VISIR OLJEGRUNNING KLAR. Kopse- en zaagkanten verzadigen (3 tot 4 behandelingen, nat-in-nat). Breng het product met de lengterichting van het hout aan.

*Om het beste resultaat te bereiken, dient nieuw hout zo spoedig mogelijk behandeld te worden. Om deze reden mag hout nooit langer dan circa vier weken onbehandeld aan de buitenlucht blootgesteld zijn.*

### Eerder behandeld houtwerk

- Onderdeel ontdoen van losse en/of ondeugdelijke verflagen.
- Alvorens het onderdeel wordt geschuurd dit goed reinigen met PINGO CLEANER.
- Na het reinigen goed nawassen met schoon water.
- Overgangen van kaal naar beschermd hout vloeiend schuren. Na het schuren het onderdeel stofvrij maken.
- Ondergronden die voorzien zijn van lijnolie of verf op lijnoliebasis dienen kaal gemaakt te worden, aangezien lijnolie blaarvorming kan veroorzaken onder de verflaag.
- De kale delen impregneren met VISIR OLJEGRUNNING KLAR. Goed uitstrijken om filmvorming op het oppervlak te vermijden. Verwijder overtollige primer terwijl deze nog nat is. Kopse kanten verzadigen (3 tot 4 behandelingen, nat-in-nat). Breng het product met de lengterichting van het hout aan.

### Algemeen

- VISIR OLJEGRUNNING KLAR kan worden behandeld met alle Jotun transparante en dekkende systemen.
- Kan tevens worden gebruikt als primer op diverse exotische (hard)houtsoorten. Olie- en zuurrijke exotische houtsoorten dienen eerst ontvet te worden. Na reiniging is het aan te bevelen een proefvlak aan te brengen. Raadpleeg bij twijfel onze technische dienst.
- Voorbehandeld houtwerk dient uiterlijk binnen een maand te worden afgewerkt.

### VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- EU grenswaarde voor het product (2010/cat. A/h): 750 g/l. Dit product bevat max. 750 g/l.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel dragen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Restanten afvoeren als klein chemisch afval.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.