

JOTUN MUR ACRYL

OMSCHRIJVING	Waterverdunbare muurverf voor buiten en binnen.	
TOEPASSING	JOTUN MUR ACRYL is een waterverdunbare zijdematte, 100% acrylaat muurverf voor buiten en binnen. JOTUN MUR ACRYL kan worden toegepast op nieuwe of eerder geschilderde ondergronden zoals metselwerk, beton, pleisterwerk, etc.	
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">▪ Waterverdunbaar, dus minder milieubelastend.▪ Heeft een snelle droging. Hierdoor is het aanbrengen van meerdere lagen op één dag mogelijk.▪ Waterdampdoorlatend▪ Alkalivaste weerbestendige muurverf.▪ Eenvoudig te verwerken.	
KLEUR	Wit en vele duizenden kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.	
GLANS	Zijdemat, 07 GU	
VERPAKKING	3 en 10 liter	
TECHNISCHE GEGEVENS	Type	Waterverdunbare muurverf voor buiten
	Viscositeit	150 - 200 cP (methode ISO 2884-1974)
	Soortelijk gewicht	1,20 - 1,50
	Vaste stofgehalte in gewicht	circa 42%
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Stofdroog	Na circa 30 minuten
	Overschilderbaar	Na circa 1 uur
	Opslag	Vorstvrij bewaren
VERWERKING	Verbruik	4 - 8 m ² /liter (afhankelijk van ondergrond)
	Applicatie methoden	Kwast, roller of verfspuit
	Verdunning	Water
	Airless-spuit	
	Nozzle	0,021"
	Spuithoek	65 - 80°
	Nozzle druk	Minimaal 150 bar

JOTUN MUR ACRYL

GEBRUIKS- AANWIJZING

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Kalkachtige, krijtende en poreuze ondergronden met een harde borstel behandelen. Bij sterke vervuiling reinigen met JOTUN KRAFTVASK. Poreuze, sterk zuigende ondergronden voorstrijken met SCANO FIX of een verdunde laag JOTUN MUR ACRYL. Oude verflagen wassen met JOTUN HUSVASK volgens voorschrift. JOTUN MUR ACRYL in één à twee lagen vol en gelijkmatig opzetten.

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.