

## JOTAPROFF PVA

<b>OMSCHRIJVING</b>	Oplosmiddelvrije PVA dispersie latex verf.	
<b>TOEPASSING</b>	JOTAPROFF is een oplosmiddelvrije dispersie latex voor binnen gebruik. Toepassing bij utiliteits- en renovatie objecten, zorgsector, retail- en particuliere woningen, alsmede in de NB en onderhoudsbranche inclusief horeca en scholen. Op muren en plafonds als onderlaag en toplaag op ondergronden als zoals sierpleister, stucwerk, beton, spachtelputz, gips en cementgebonden plaatsmaterialen, vinylbekledingen en diverse wandweefsels. JOTAPROFF bevat geen inferieur vulmiddel waardoor er weinig tot geen craquelé effect kan ontstaan.	
<b>KLEUR</b>	Wit en lichte kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.	
<b>GLANS</b>	Krijtmat, 02 Mat, 05 Zijdemat, 07	
<b>VERPAKKING</b>	3 liter (Jotaproff 2 en 7) 10 liter (Jotaproff 2, 5 en 7)	
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	Type	PVA Copolymeer emulsie verf
	Viscositeit	160 cP, 118 K.U.
	Soortelijk gewicht	1,4
	Vaste stofgehalte in gewicht	circa 41%
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Stofdroog	Na circa 1 uur
	Overschilderbaar	Na circa 3 uur
	Volledig doorgehard	24 uur (afhankelijk van luchtvochtigheid en laagdikte)
	Opslag	Vorstvrij bewaren
<b>VERWERKING</b>	Verbruik	7 - 10 m <sup>2</sup> /liter
	Applicatie methoden	Kwast, roller of airless verfspuit
	Verdunning	Water
	<b>Airless-spuit</b>	
	Nozzle	0,018" - 0,021"
	Spuithoek	65 - 80°
	Nozzle druk	Minimaal 150 bar
<b>DIVERSEN</b>	Tijdens de applicatie moet de temperatuur van de ondergrond en de lucht minimaal 10° zijn.	

## JOTAPROFF PVA

### **GEBRUIKS- AANWIJZING**

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Goed verdeeld aanbrengen. Sterk zuigende ondergronden voorstrijken/primeren met SCANO FIX. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van vet/vuil/stof en loszittende oude verflagen.

### **VEILIGHEIDS- INFORMATIE**

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.