

HR Afbijtmiddel

voor verwijdering van o.a. verfresten en graffiti

Toepassing

De HR Afbijtmiddel is ontwikkeld om dispersie-acrylaat, kunsthars, nitro-en spirituslak, waslagen en graffiti van mineralen ondergronden te verwijderen. De afbijtpasta is een met water emulgeerbaar reinigingsproduct in een pasta vorm. De HR Afbijtmiddel heeft een lange open tijd die ervoor zorgt dat ook diepere verfresten tot in de poriën verwijderd worden.

Producteigenschappen

- Eenvoudig te verwerken
- Verwijderd tot diep in de poriën de verfresten
- Pasta vorm

Ondergrond

Alleen te verwerken op minerale ondergronden. Niet geschikt voor niet poreuze ondergronden.

Verwerking

Losse verflagen zo goed mogelijk wegschrappen met bijvoorbeeld een plamuurmes.

Met een kwast (wegwerp kwast plat of rond) of een roller een gelijkmatige dikke laag HR Afbijtmiddel aanbrengen en ca. 15-30 min. laten inwerken.

Hierna kunt u de Afbijtmiddel verwijderen met een plamuurmes, verfkraabber of hogedrukreiniger.

De werking is geheel afhankelijk van de ondergrond en het te verwijderen materiaal. De open tijd van het materiaal kan verlengd worden door de behandelde oppervlakte af te dekken met een folie.

Doordat de ondergrond kan verschillen adviseren wij altijd om eerst een proefvlak op te zetten. Hiermee kunt u bekijken wat de juiste inwerktijd is en wat de beste manier is om de rest van de ondergrond te verwerken.

Wanneer u het product binnen gebruikt zorg dan voor goede ventilatie.

De verwerkingstemperatuur voor de HR Afbijtmiddel ligt tussen de 5°C en 30°C.

Gereedschap

Wegwerp kwast plat of rond, blokkwast, plamuurmes, verfkraabber of hogedrukreiniger (voorkeur met warm water).

Verbruik

Het verbruik van de HR Afbijtmiddel ligt tussen de 0,25 - 0,5 liter per m². Dit is geheel afhankelijk van de ondergrond en de te verwijderen verfresten, graffiti etc.

Verpakking

Verkrijgbaar in 1 en 5 liter verpakkingen.

Voor meer informatie en/of technische vragen kunt u contact opnemen met HR Gevelproducten.