

## HR Gevelreinigingspasta

gevelreiniger in pasta vorm

### Toepassing

De HR Gevelreinigingspasta die oppervlakte vervuiling zoals o.a. uitlaatgassen, zure regen verwijderd.

### Producteigenschappen

Door de pasta vorm is het een ideaal product om te gebruiken voor moeilijk bereikbare plekken.

Dit product is een mildere vorm van de HR Gevelreiniger.

De HR Gevelreinigingspasta heeft een PH waarde van 2.

### Ondergrond

De HR Gevelreinigingspasta is geschikt voor rode baksteen, klinkers, diverse beton stenen, grindtegels en pleisterwerk.

### Verwerking

Gebruik 1 liter ongeveer 3-6 m<sup>2</sup> (afhankelijk van de vervuiling). Ondergrond vooraf nat maken.

Oppervlakte reinigen onder hoge druk. Met een kwast of stoffer de pasta aanbrengen (inwerktijd 15 – 90min.).

Afspuiten onder hoge druk met water. Nooit onder 5°C verwerken.

Tast gepolijst graniet, metalen, kalkhoudende stenen, glas en geglazuurde tegels aan.

Bij twijfel over de geschiktheid raden wij u aan op een onopvallende plaats een proefstuk op te zetten.

Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele verwerker op aanvraag verkrijgbaar.

### Gereedschap

Blokkwast of roller / stoffer.

### Verbruik

Het verbruik van HR Gevelreinigingspasta is 1 liter per 3-6 m<sup>2</sup>.

### Verpakking

Verkrijgbaar in 2,5 en 10 liter verpakkingen.

### Opslag

De HR Gevelreinigingspasta dient bewaart te worden in een afgesloten ruimte.

Voor meer informatie en/of technische vragen, kunt u contact opnemen met HR Gevelproducten