

## HR Anti-Graffiti

semi permanente anti graffiti coating

### Toepassing

Voor het beschermen van onder andere vlekken en aantasting op de gevel mede door middel van vandalistisch aangebrachte kunstwerken.

### Producteigenschappen

Antigraffiti is gebaseerd op natuurlijke wassen en komt volledig tegemoet aan milieu- en verwerkingsveiligheid. Een met Antigraffiti behandelde gevel krijgt een iets kleurverdiepend effect en blijft ten opzichte van een onbehandeld oppervlak voor ca. 70% dampregulerend.

Sterk afhankelijk van de belasting werkt Antigraffiti 2 tot 4 jaar. Indien graffiti aangebracht wordt op een met Antigraffiti behandelde ondergrond, dient deze bij voorkeur met warm water (min.60°C) onder geringe druk afgespoten te worden.

### Ondergrond

Werkt op nagenoeg alle ondergronden.

### Verwerking

De te behandelen ondergrond reinigen. Het beste resultaat worden verkregen door steenachtige ondergronden eerst te impregneren met de HR WB Impregneermiddel.

De HR Antigraffiti kan vervolgens direct met een lage druk sproeier of een blokkwast gelijkmatig aangebracht worden met een verbruik van 1 liter per 4-6 m<sup>2</sup>.

Na ca. 30 minuten een 2e behandeling met een gelijkwaardig verbruik aanbrengen.

Na reiniging dient u direct een nieuwe Antigraffiti beschermingslaag aan te brengen. Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele verwerker op aanvraag verkrijgbaar.

### Gereedschap

Lagedruk sproeier of een blokkwast.

### Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking : 5 liter

Verbruik : 1 liter per 4-6m<sup>2</sup>, per laag

Opslag : bewaren in een vorstvrije ruimte

### Bijzonderheden

Bij behandeling van te natte gevels zal na enkele maanden een goed beeld van de kleur ontstaan.

De HR Antigraffiti is een damp open product. Dit omdat er vocht achter de behandeling aanwezig zal zijn waardoor de kans op vlekken erg groot is. Bij enige twijfel over de geschiktheid van Antigraffiti dient u een proefstukje op te zetten. In verband met de grote diversiteit van ondergronden en coatings aanvaardt HR Gevelproducten geen enkele aansprakelijkheid.

Voor meer informatie en/of technische vragen, kunt u contact opnemen met HR Gevelproducten.