

HR Algenverwijderaar (sipro unquat)

voor het verwijderen van groene aanslag en algen

Toepassing

De HR Algenverwijderaar is ontwikkeld voor de bestrijding van groene aanslag en ter voorkoming van aanslag, algen en mosgroei.

Producteigenschappen

- Voorkomt toekomstige groene aanslag
- Effectief op nagenoeg alle ondergronden
- Zeer economisch in gebruik
- Grote indringdiepte
- Biologisch afbreekbaar
- Werkt preventief en langdurig
- Snelle werkingstijd

Ondergrond

Werkt op nagenoeg alle ondergronden (metselwerk, hout, beton, glas, kassen, loodsen etc.).

Verwerking

Het voordeel van het gebruik van de HR Algenverwijderaar tegenover het gebruik van een hogedrukreiniger is als volgt. Wanneer u gebruik maakt van alleen de hogedrukreiniger zal de groene aanslag voor korte tijd verdwijnen. Helaas komen de algen en het mos snel terug omdat de wortels niet worden aangepakt. Daarbij is het ook niet ter bevordering van het oppervlak. Door de hoge druk uit de reiniger wordt het oppervlak poreuzer en ruwer (hierdoor krijgen mossen en algen meer bewegingsruimte om zichzelf te ontwikkelen). Wij raden dus af om het alleen met een hogedrukreiniger schoon te maken.

Hieronder hebben we een aantal stappen beschreven wanneer u de HR Algenverwijderaar aan wilt brengen.

1. Verwijderen van de groene aanslag met een hogedrukreiniger.
2. Wachten tot ondergrond goed droog is en er de komende 48 uur geen regen wordt voorspelt.
3. De HR Algenverwijderaar in de juiste verhouding aanlengen met water (zie kopje 'verbruik' hieronder).
4. Het aangelengde product aaneengesloten aanbrengen zonder onderbreking met een lage drukspuit.
5. De verwerkingstemperatuur voor het aanbrengen ligt tussen de 5°C en 25°C graden.
6. Het gebruikte gereedschap na afloop grondig reinigen.

Gereedschap

Lage drukspuit, hogedrukreiniger.

Verbruik

De HR Algenverwijderaar wordt geleverd in een zeer geconcentreerde vorm. Verdunnen met water in de volgende verhouding;



gevelproducten

Bij sterke vervuiling: 1:20

Bij normale vervuiling: 1:30

Bij lichte vervuiling: 1:40

Met 1 liter aangelengd product kunt u circa 1,5 m2 behandelen.

Verpakking

Verkrijgbaar in 1 en 5 liter verpakkingen

Voor meer informatie en/of technische vragen kunt u contact opnemen met HR Gevelproducten.

HR Gevelproducten

Mosterdmolenweg 1A-2
3417 XM Montfoort

☎ 0348 22 0075

✉ info@hrgevelproducten.nl

🌐 www.hrgevelproducten.nl

KvK 7777727

BTW NL861140424B01

IBAN NL18RABO0353257435

Groothandel in gevelonderhoudsproducten