



Jotun -Specialist

Dit schema gaat uit van nieuw of onbehandeld hout. Nieuw hout kan vocht bevatten en vet zijn, een juiste voorbehandeling is zeer belangrijk voor de levensduur van het verfsysteem.

✓ KAN WORDEN TOEGEPAST

✓ MOET WORDEN GEÏSOLEERD / VOORBEHANDELD

		VOORBEHANDELING		AFWERKING											ONDERHOUD
	OMSCHRIJVING	Voor het ontvetten en schoonmaken van de ondergrond <i>Voor het schuren nawassen met water</i>	Impregneer voor bescherming tegen houtrot en schimmels <i>Alleen op onbehandeld hout en kaal gekomen hout. Tevens geschikt als isolering op hardhout. Mag geen filmlaag vormen</i>	Transparante vernis/lak voor buiten Glans (90 GU) UVR (glans met UV filter 75 GU) Mat (10 GU)	Transparante beits voor buiten	Traditionele dekkende Beits	Niet filmvormende synthetische transparante olie	Niet filmvormende transparante olie	Duurzame transparante beits voor buiten	Niet filmvormende semidekkende terrasbeits <i>Mag geen filmlaag vormen</i>	Duurzame dekkende beits voor kozijnen, ramen en deuren	Zeer duurzame dekkende beits voor buiten	Zeer duurzame dekkende matte beits voor buiten	Zeer duurzame beits, speciaal voor witte tinten die lang wit blijft	Reinigingsmiddel voor jaarlijkse schoonmaak van het schilderwerk
	AANTAL LAGEN	n.v.t.	1 laag	2 lagen	3 lagen	2 lagen	2 lagen	2 lagen	3 lagen	1 laag	2 lagen	2 lagen	2 lagen	2 lagen	n.v.t.
	PRODUCTNAAM	KRAFTVASK	VISIR OLJE-GRUNNING KLAR (solvent)	BENAR (solvent)	TREBITT OLJEBEIS (solvent)	DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG (solvent)	TREOLJE SOLVENT (solvent)	TREOLJE V waterverdunbaar	DEMIDEKK STRUKTURLASYR waterverdunbaar	DEMIDEKK TERRASLASYR waterverdunbaar	DEMIDEKK ULTIMATE VINDU waterverdunbaar	DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG waterverdunbaar	DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT waterverdunbaar	DEMIDEKK BRILLIANT WHITE waterverdunbaar	HUSVASK
ONBEHANDELD HOUT	BIJZONDERHEDEN														
KASTANJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EIKEN		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VUREN		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LARIKS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DOUGLAS	Vette vlekken op geschaafd hout. Kans op zakken van hars. De droging kan vertragen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GRENEN		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MAHONIE		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
GERUTU		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JATOBA	Bevat inhoudstoffen	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
MERANTI, ROOD		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PADOUK	Bevat inhoudstoffen. Kan zeer vet zijn.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
SAPELLI		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SIPO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AFZELIA	Bevat zeer veel inhoudstoffen. Blanke afwerking wordt afgeraden, snel verval.	✓	✓			✓					✓	✓	✓		✓
WESTERN RED CEDAR	Bevat inhoudstoffen	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
IROKO	Bevat inhoudstoffen. Droging van alkydhars verfsystemen, kan vertragen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
ITAÚBA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MERBAU	Bevat inhoudstoffen	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
TEAK	Bevat inhoudstoffen. Kan zeer vet zijn.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
FABRIEK BEWERKT															
ACCOYA		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GEWOLMANISEERD		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
THERMOWOOD		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓