

Inno Coatings - Ontvetter

Inno Coatings Ontvetter is een zeer sterk ontvettend en desinfecterend reinigingsmiddel. Deze ontvetter lost vet op in plaats van het te verplaatsen, zoals veel andere reinigers. Het beste middel voor het reinigen en ontvetten van te verven/coaten ondergronden, zowel binnen als buiten. Het is eenvoudig in gebruik.

De reiniger is niet milieubelastend en onschadelijk voor mens en dier. Ontvetter is gebaseerd op diverse oppervlakte-actieve stoffen, desinfecterende middelen en diverse additieven. Het is een concentraat en wordt voor gebruik verdund met water.



Met 1 liter Ontvetter kunt u (na verdunning met water) een oppervlakte van ca. 40m² ontvetten.

Toepassing:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, hout, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), grindtegels, betontegels, rubbertegels, parket, bitumen, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

Kenmerken:

- Productsoort: Reiniger/ontvetter
- Locatie: Binnen en buiten
- Vloerbelasting: n.v.t.
- Component: 1K
- Kleur: n.v.t.
- Glansgraad: n.v.t.
- Basis: n.v.t.
- Watergedragen: Ja
- Autobanden bestendig: n.v.t.
- Vloeistofdicht: n.v.t.
- Dampdoorlatend: n.v.t.
- Warmtebestendig: n.v.t.
- Niet vergelend: n.v.t.
- UV-bestendig: n.v.t.
- Aanbevolen lagen: n.v.t.
- Mengverhouding: 1:10
- Verbruik: ca. 40m² per liter (verdund)

Technische eigenschappen:

- Basis: Watergedragen
- Inhoudsstoffen: concentraat gebaseerd op oppervlakte-actieve stoffen, desinfecterende middelen en diverse additieven
- PH: Alkalisch pH = 11
- Applicatie: Binnen en buiten
- Verbruik: Ondergrondafhankelijk
- Verdunning: 1 liter concentraat per 10 liter schoon leidingwater (toepassingsafhankelijk)
- Verpakking: 1 liter, 2,5 liter, 5 liter en 10 liter
- Reinigen: Naspoelen met leidingwater

Gebruiksaanwijzing:

Ten behoeve van het ontvetten van oppervlakken die geschilderd moeten worden: Ontvetter verdunnen met water in de aangegeven verhouding. Aanbrengen op het oppervlak, inborstelen of inwrijven, ca. 10 minuten laten inwerken en daarna goed naspoelen met schoon leidingwater. Oppervlak goed laten drogen alvorens verf of primer aangebracht wordt.

Mengverhoudingen:

- Verwijdering van olie en vet van betonvloeren, ca. 10 minuten laten inwerken: 1:10
- Vloeren, wanden, tafels, glas, tegels, kunststofbakken, pallets, gelakte machines: 1:30
- Gelakt en geverfd hout: 1:20

Bijzondere opmerkingen:

- Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
- In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
- Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.

Veiligheidsaanbevelingen:

- Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen
- Ruimte goed ventileren
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.
- Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking:

Afvalstroom verdund via riolering wegspoelen. Lege verpakkingen met veel water naspoelen en sterk verdund via riolering wegspoelen. Schone lege verpakkingen kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.

Gevarenaanduidingen:

Is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.