

## KUNSTSTOFSTRIPPER

Reinigingsproduct voor het moeiteloos reinigen/ontvetten van vuil en wax-lagen op kunststof oppervlakken.



### Product

Scanofloor Kunststofstripper is een reinigingsproduct voor het moeiteloos reinigen/ontvetten van zwaar vervuilde waterbestendige oppervlakken. Wordt echter het meeste toegepast voor het veilig verwijderen van wax-lagen ('strippen') op o.a. linoleumvloeren en marmoleum vloeren. Ook andere kunststof ondergronden kunnen het best ontvet worden met Kunststofstripper. Het is eenvoudig in gebruik met een enigszins scherpe reuk. Zowel binnen als buiten toepasbaar. De reiniger is gebaseerd op diverse oppervlakte-actieve stoffen, desinfecterende middelen en diverse additieven.

### VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Waterverduunbaar
- Sterke ontvetter voor kunststof
- Zeer goed verwerkbaar

### VERPAKKING

1L, 2.5L, 5L en 10L verpakkingen.

### TOEPASSING

Rubbertegels, parket, laminaat, linoleumvloeren, vinylvloeren, marmoleumvloeren, pvc-vloeren en bitumen.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Basis	Watergedragen.
Inhoudsstoffen	Concentraat gebaseerd op diverse niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen en diverse additieven.
PH	Alkalisch pH = 11.
Applicatie	Binnen en buiten
Verbruik	Verdund 40 - 80 ml per m <sup>2</sup> , afhankelijk van de ondergrond.
Verdunning	1 liter concentraat per 5 liter water (schoon leidingwater).
Reinigen	Naspoelen met leidingwater.
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15° - 25°C.

## GEBRUIKSAANWIJZING

---

Stof en vuil verwijderen met een bezem. Niet bestendige plinten/muren en objecten afdekken. Verdun 1 deel van de Kunststofstripper met 5 delen schoonwater. Aanbrengen met borstel, spons of dweil. Laat het reinigingsmiddel vervolgens 10 - 15 minuten inwerken, zodat de Kunststofstripper goed zijn werk kan doen. Opzuigen met waterzuiger of opdweilen. De vloer nadien nog 1x met schoon water nadweilen. Met 1 liter Kunststofstripper kunt u een vloeroppervlak van ongeveer 75m<sup>2</sup> 'strippen'. Ruimte ventileren tijdens werkzaamheden. Afvalstroom verdund via riolering wegspoelen.

## OPMERKINGEN

---

- Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
- In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
- Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

---

- Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen
- Ruimte goed ventileren
- Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.
- Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Zie MSDS voor meer informatie.
- Irriterend voor de ogen en de huid.

## AFVALVERWERKING

---

Afvalstroom verdund via riolering wegspoelen. Lege verpakkingen met veel water naspoelen en sterk verdund via riolering wegspoelen. Schone lege verpakkingen kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.

## GEVARENAANDUIDINGEN

---

Is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.