



KUNSTSTOFSTRIPPER Informatieblad

OMSCHRIJVING

Scanofloor Kunststofstripper is een sterk reinigingsmiddel voor het moeiteloos reinigen en ontvetten van zwaar vervuilde waterbestendige oppervlakten en het verwijderen van waslagen op o.a. linoleum, vinyl, laminaat en PVC.

KENMERKEN

- Sterke ontvetter
- Zeer goed verwerkbaar
- Waternedunbaar
- Verwijdert de waslaag

TOEPASSING

Kunststofstripper wordt toegepast om ondergronden te ontvetten, te reinigen en te ontdoen van waslagen. Kunststofstripper zorgt dat er een goede hechting ontstaat tussen ondergrond en primer of afwerklaag.

Ondergronden:

Rubbertegels, parket, laminaat, linoleumvloeren, vinylvloeren, marmoleumvloeren, pvc-vloeren en bitumen.

VERBRUIK

1 liter per ca 75m²

VERPAKKING

1L, 2.5L, 5L en 10L

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Verdunning : 1 liter concentraat per 5 liter schoon leidingwater (1:5)
Gereedschap : Aanbrengen met borstel, spons of dweil.
Reinigen : Naspoelen met schoon water.

Vorbereiding

- De ondergrond dient schoon en in goede staat te zijn. Vuil en stof verwijderen.
- Kunststofstripper verdunnen volgens aangegeven verhouding.

Aanbrengen

- Het oppervlak inborstelen of inwrijven met de Kunststofstripper.
- Ca 10-15 minuten laten inwerken.
- Opzuigen met waterstofzuiger of opdweilen.
- Het oppervlak goed naspoelen met schoonwater om de Kunststofstripper te verwijderen.
- Het oppervlak goed laten drogen alvorens verf of primer aangebracht wordt.



KUNSTSTOFSTRIPPER Informatieblad

BIJZONDERE OPMERKINGEN

- Controleer voor toepassing altijd het etiket van het geleverde product.
- In bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
- Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	:	Ontvetter
Inhoudsstoffen	:	Diverse niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen en additieven
Basis	:	Watergedragen
Locatie	:	Binnen en buiten
PH	:	Alkalisch pH=11

VEILIGHEID

Aanbevelingen

- Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Gebruik bescherming voor de ogen.
- Ruimte goed ventileren.
- Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
- Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Irriterend voor de ogen en de huid.

Gevaren aanduiding

- Is geen gevaarlijk mengsel in de zin van milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.

AFVAL VERWERKING

Afvalstroom verdund via riolering wegspoelen. Lege verpakkingen met veel water naspoelen en verdund via riolering wegspoelen. Schone lege verpakkingen kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.