

**KEYON**

**SERIE**



## Wandgemonteerde airconditioner Keyon


De Keyon serie is een uitstekende oplossing voor degene die een allround airconditioner tegen een betaalbare prijs zoekt. Het toestel is standaard voorzien wifi en daardoor te bedienen via de Sinclair app of spraakbesturing via Google Assistent of Amazon Alexa. Deze toestellen zijn bovendien uitgerust met een ionengenerator en verschillende gezondheidsfilters. De reeks wordt gekenmerkt door zijn strakke design en goede luchtverdeling. Het milieuvriendelijke koudemiddel R32 zorgt ervoor dat de impact op het milieu aanzienlijk wordt verminderd.

### DE VOORDELEN

- ✓ Snel koelen en verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- ✓ Tijdloos design met verborgen display
- ✓ iFeel functie
- ✓ 8°C vakantiemodus
- ✓ 4 ventilatorsnelheden
- ✓ Milieuvriendelijk koudemiddel R32
- ✓ Uitgebreid filterpakket
- ✓ Optimale verticale luchtverdeling
- ✓ Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa
- ✓ Blue Fin behandeling van de warmtewisselaar
- ✓ 5 jaar garantie\*

### STANDAARD ACCESSOIRES

- ✓ Filters: Catechin SAF-OPWC4 en actieve carbon filter SAF-OPWA4
- ✓ Koude plasma generator
- ✓ Wifi module ingebouwd
- ✓ Infrarood afstandsbediening



PLASMA+TEC DC INVERTER

MILIEUVRIENDELIJK  
KOUDEMIDDEL R32 A++



MODELCODE BINNENDEEL			SIH-09BIK	SIH-12BIK	SIH-18BIK	SIH-24BIK
MODELCODE BUITENDEEL			SOH-09BIK2	SOH-12BIK2	SOH-18BIK	SOH-24BIK
Capaciteit koeling / verwarming <sup>1)</sup>	Nominaal (min-max)	kW	2,7 (0,6-3,4) / 2,8 (0,6-3,7)	3,2 (0,9-3,7) / 3,4 (0,9-4,1)	4,6 (1,0-5,3) / 5,2 (1,0-5,65)	6,2 (1,8-6,4) / 6,5 (1,6-6,6)
Voeding		V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Koeling: energie-efficiëntie klasse <sup>2)</sup>		-	A++	A++	A++	A++
SEER <sup>2)</sup>		-	6,8	6,5	6,4	6,8
Verwarming: energie-efficiëntie klasse <sup>2)</sup>	Gem.	-	A++	A++	A++	A++
SCOP <sup>2)</sup>	Gem. klimaat	-	4,2	4,1	4	4
Geluidsdruk binnendeel op 1m <sup>3)</sup>	SH / H / M / L	dB(A)	40 / 38 / 34 / 23	41 / 36 / 32 / 23	48 / 41 / 37 / 31	48 / 44 / 40 / 35
Geluidsdruk buitendeel op 1m <sup>3)</sup>	H	dB(A)	51	52	53	58
Afmetingen binnendeel	l x h x d	mm	770 x 251 x 190	849 x 289 x 215	972 x 300 x 225	1081 x 325 x 248
Afmetingen buitendeel	l x h x d	mm	732 x 550 x 330	732 x 550 x 330	732 x 550 x 330	873 x 555 x 376
Gewicht binnendeel	Netto / bruto	kg	8,0 / 9,5	10,5 / 12,5	13,5 / 16,0	16,5 / 19,5
Gewicht buitendeel	Netto / bruto	kg	24,5 / 27,5	25,0 / 27,5	26,5 / 29	36,5 / 39,5
Toepassingsgebied koeling		°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
Toepassingsgebied verwarming		°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24


<sup>1)</sup> Gebaseerd op de volgende voorwaarden: Lengte van de leidingen: 5m. Koeling: Tbinnen 27°C DB/19°C WB, Tbuiten 35°C DB/24°C WB. Verwarming: Tbinnen 20°C DB/15°C WB, Tbuiten 7°C DB/6°C WB.

<sup>2)</sup> SEER/SCOP volgens de Europese norm EN14825 en op basis van EN14511. Energielabel verkrijgbaar op aanvraag.

<sup>3)</sup> Geluid getest in nagalmkamer. Deze zal in werkelijkheid hoger zijn.



## Uw Sinclair vakman



A **BEIJER REF** Company

[www.sinclair.nl](http://www.sinclair.nl)

Import en distributie door:

**CELSIS<sup>o</sup>**

A **BEIJER REF** Company

