Godox
Photo Lighting Solutions

WITSTRO AD400Pro
All-in-One Outdoor Flash

Der AD400Pro All-in-One Outdoor Flash bietet 400Ws Leistung, 0.01–1s Nachladezeit, 12 Dauerblitze bei 1/16 Leistung, 30W LED Einstellblitz, 390 Vollblitze mit einer Akkuladung, stabile Farbtemperatur (max. Abweichung ±75K über den ganzen Leistungsbereich). Er ist kompatibel mit den meisten TTL Auto Flash Systemen der Markenkameras.

Eingebautes Godox 2.4G Wireless X System

- Mit dem eingebauten Godox 2.4G wireless X system, ist der AD400Pro kompatible zu Canon E-TTL II, Nikon i-TTL autoflash, Sony FLAEPLM, Olympus and Panasonic TTL autoflash system. Außerdem ermöglicht er HSS -Blitzen bis zur 1/8000s Synchronisationszeit.

Canon Nikon SONY FUJIFILM OLYMPUS Panasonic

- Über die Master & Slavefunction, kann der AD400Pro mit allen Godox TTL Camera flash und TTL Outdoor flash, etc. kombiniert werden.

Über ein neues Zubehör- und Adaptersystem ist eine große Anzahl neuer Tools anwendbar.

- Der neue Godox-mount speziell für diese neuen Kompaktgeräte macht die Sache leichter und so noch portabler in der Kombination.

- Bestückt mit einem Bowensring zur klassischen Bowensaufsatzen.

- Kaufen Sie andere Adapterringe zur Verwendung mehr Zubehör von z.B. Broncolor, Profoto, Elinchrom, etc.

- XPro and X1 Series TTL Funktionssteuerungen sind verwendbar.

Spezielle Bootanimation

400Ws | USB Type-C | Type-C Charging | USB-TX Port | 2.4G Wireless | TTL | HSS 1/8000s | Bowens | 5600K ±75K | 12 Flashes | Max Power Output | Max Flash Times | Max Output Delay | Max Output Duration | Max Output Frequency | 98 Modeling Lamp

Zwei Stromversorgungsmethoden mit großer Flexibilität

- Die professionelle Lithiumakku mit hoher Kapazität (21.6V/2600mAh) leistet 390 Vollblitze und eine Nachladezeit von 0.01-1 sek.

- Zusätzlich ein Netzteil für die Versorgung mit Netzstrom.

Kleine Bauart, leichtgewichtig und Portabel

- 2.9Kg leicht und nur 235mm x 92mm x 139mm (ohne Blitzröhre und Reflektor).

Nettogewicht: 750g	**Nettogewicht: 2.9Kg**	Nettogewicht: 3.9Kg
(Ohne Blitzröhre & Reflektor)	**(Ohne Blitzröhre & Reflektor)**	(Ohne Blitzröhre & Reflektor)
AD200	**AD400Pro**	AD600Pro

- Für noch größere Flexibilität lassen sich die Handgriff und der Stativanschluß abnehmen, um Raum und Gewicht zu sparen.

- Mit USB-C Port für Firmware upgrade, um ohne auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die 3.5mm Synchrosocket zur Kabelbaudlösung.



Lieferumfang

1.Blitzgerät
1.Blitzröhre
1.Lithiumakku
1.Akkuladegerät
1.Netzkabel für Ladegerät
1.Reflektor
1.Bowens-mount Adapterring
1.Hinausschlauch
1.Bedienungsanleitung

Technical Data

Model	AD400Pro
Wireless Slave Modus	Funkfernsteuerung (kompatibel mit Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, Sony, Olympus, Panasonic and FUJIFILM).
Blitzmodi	Wireless off M/Multi
	Slave unit of radio transmission: TTL/M/Multi
Leitzahl (in ISO 100)	72 (in ISO 100, Standardreflektor)
Blitzdauer	1/2840 to 1/2820 Sek.
Leistung	400Ws
Leistungsabgabe	9 Blenden: 1/256~1/1
Strobosonde Blitz	Frequenz (up to 100 times, 10Hz)
Blitzbeleuchtungskompensation	±3 Stops in 1/3 Stufen
Sync Modi	High-speed sync (up to 1/8000 seconds), first-curtain sync, and second-curtain sync
Blitzverzögerung	0.01~30 Seconds
Modi	√
Lüfter	√
Signal	√
Einstellblitz(LED)	30W/4800K(TLK): 93
Optical Slave Flash	31/32
Blitzdaueranzeige	√
Display	Dot-matrix panel
- Wireless Flash (2.4G wireless transmission)	
Kabellose Blitzauslösung	Slave, Off
Kontrollierbare Slave Gruppen	5 (A, B, C, D, E)
Funkreichweite (ca.)	100m
Kanäle	32 (1~32)
Wireless ID	Um Signalinterferenzen auszuschließen, müssen die Kanäle und Wireless IDs der Master und Slave unit auf die gleichen Kanäle eingestellt werden.
- Stromversorgung	
Stromquelle	Lithium battery pack (21.6V/2600mAh)
Vollblitze	390
Nachladezeit	Approx. 0.01-0.9s
Batterieanzeige	√
Abschaltung	Power off automatically after approx. 30~320 minutes of idle operation.
- Sync Triggering Mode	3.5mm sync line
- Farbtemperatur	5600±200K
- Farbtemperaturstabilität	Changes within ±75K in entire power range
- Abmessungen	
Dimension (mit Akku)	220x102x128 mm (flash tube & reflector not included)
Nettogewicht (mit Akku)	2.1 Kg (flash tube & reflector not included)