

EPOXY COAT

- ✓ Waterdichte coating
- ✓ Nette afwerking
- ✓ Voor licht vochtige ruimtes
- ✓ Milieuvriendelijk

Do-it Pro EPOXY COAT is een coating/afwerkingscoating op basis van 2 componenten epoxyhars in een witte kleur, bestaand voor licht vochtige en zout-belaste ondergronden.

Toepassing:

Do-it Pro EPOXY COAT wordt gebruikt voor het coaten van licht vochtige binnenmuren van kelders, kruipruimtes, putten, zelfs met een lichte zoutbelasting van de ondergrond (géén drukkend water)

Eigenschap van het product:

Heeft een uitstekende hechting
Zeer gemakkelijke verwerkbaarheid
Zeer goede mechanische weerstand
Bevat geen oplosmiddelen en niet ontvlambaar
Op licht zout belaste ondergronden mogelijk

Voordelen van het systeem:

Toepasbaar op de meest gangbare ondergronden (metselwerk, snelbouw, betonblokken, gegoten beton, cellenbeton... Niet toepassen op gipsondergronden!
Duurzaam op lange termijn, gemakkelijk aan te brengen.
Garandeert een net uitzicht van de kelder, geschikt voor voedingsindustrie en levensmiddelen.

Verwerkingsvoorschriften:

De ondergrond moet ontvet, stofvrij gemaakt worden, zodat deze voldoende draagkrachtig en zuiver is. Eventuele verflagen moeten verwijderd worden (**Do-it Pro-Strip**). Slechte voegen worden uitgehakt en vervangen door nieuwe voegen. Uitstekende mortelresten en scherpe kanten weggappen zodat het oppervlak egaal is. De ondergrond mag licht vochtig zijn (niet klemsnat) In dit laatste geval moet de kelder gedicht worden met **Do-it Pro-CEM PLUG** en/of **Do-it Pro CEM DRY WALL en CEM-DRY COAT**

-Aanmaken product:

Deel A bij deel B gieten (dubbele bodem in één verpakking) en zorgvuldig mengen met mengspiraal. Vervolgens verdunnen met max 10% water. Het gemengde product binnen de 45 min. Verwerken.

-Plaatsen product:

Het product aanbrengen met verfborstel of verfrol in 2 à 3 lagen, nadat de eerste laag handdroog is doch niet langer dan 24 uur wachten vooraleer de volgende laag aan te brengen.



EPOXY COAT

- ✓Waterdichte coating
- ✓Nette afwerking
- ✓Voor licht vochtige ruimtes
- ✓milieuvriendelijk

Opmerking :

Do-it Pro EPOXY COAT wordt aangeraden om een totale droge laagdikte van minimaal 1mm te plaatsen. Het gereedschap reinigen met **Do-it Pro All-Clean**. Handschoenen en veiligheidsbril te dragen bij applicatie.

Verbruik:

0,5 kg/m²/ per laag (totaal ca. 1 à 1,5 kg/m²)

Technische kenmerken:

Witte kleur
Half vloeibaar
Potlife : 60 min.
Stofdroog : na 1 dag
Volledig doorhard : na 3 dagen
Dichtheid : 1,65
Droge stofgehalte : +/- 60%
Viscositeit : 10.000 – 20;000 cPs
Hechtkracht op beton : 30 kg/m²
Verwerkingstemperatuur : tussen + 5° C en + 35° C

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
P280 - Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog-bescherming, gelaatsbescherming dragen
P261 - Inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden
P264 - Na het werken met dit product grondig wassen
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten
P273 - Voorkom lozing in het milieu
P305+P351+P338+P337+P313 - BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie : Een arts raadplegen
P302+P352+P362+P332+P313+P321 - BIJ CONTACT MET DE HUID : Met veel water en zeep wassen
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie : Een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag : Een arts raadplegen. P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen
P235 - Koel bewaren
P501 - Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen

Verpakking en opslag :

7 kg emmers (A+B samen)
Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op vraag verkrijgbaar via info@doitpro.be

