

- ✓ Totale bescherming
- ✓ Olie-afstotend
- ✓ Water-afstotend
- ✓ Anti-graffiti functie

Floor&Wall Protect

Do-it Pro Floor&Wall Protect is een water- en olieafstotende bescherming voor weinig poreuze vloeren en wanden

Toepassing:

Do-it Pro Floor&Wall Protect wordt gebruikt voor het water- en olieafstotend maken van weinig poreuze verticale en horizontale ondergronden in de bouw zowel binnen als buiten. Toegelaten ondergronden zijn: beton, metselwerk, vloeren, natuursteen, graniet (keukenbladen), betonnen klinkers van opritten,...

Eigenschap van het product:

Bescherming tegen olie en vet
Wijzigt uitzicht van de ondergrond niet
Niet filmvormend, ademend
Kan als anti-graffiti gebruikt worden (reversibel)
Vrij van oplosmiddelen, reukloos, niet toxisch, niet ontvlambaar
Waterafstotend

Voordelen van het systeem:

Zeer gemakkelijke verwerkbaarheid
Vergemakkelijkt het onderhoud
Vergemakkelijkt het verwijderen van kauwgom
Vermindert de vorming van micro-organismen
Voorkomt indringing van olie en andere
Kant en klaar product

Verwerkingsvoorschriften:

De ondergrond moet droog, schoongemaakt, ontstof, ontvet en draagkrachtig zijn alvorens **Do-it Pro Floor&Wall Protect** aan te brengen. Algen en mossen verwijderen met **Technicide + of Techniclean Daken** (planten,.. beschermen)
Het product wordt aangebracht met kwast, verfrol of verstuiver in één of twee opeenvolgende lagen (nat in nat) tot verzadiging. Overtollig product verwijderen met een met water licht bevochtigde doek. Accidentele vlekken onmiddellijk verwijderen.

Opmerking:

De temperatuur van de ondergrond mag nooit lager dan 5° C zijn. Ramen, deuren en andere beschermen met plasticfolie, incidentele vlekken onmiddellijk verwijderen met **Do-it Pro All-Clean**



- ✓ Totale bescherming
- ✓ Olie-afstotend
- ✓ Water-afstotend
- ✓ Anti-graffiti functie

Floor&Wall Protect

Verbruik:

Ca.200 gr/m²/laag

Technische kenmerken:

pH	: 7
Uitzicht	: gefluoreerd acryl
Viscositeit	: 100 – 300 cPs
Actieve bestanddelen	: 10%
Max.doeltreffendheid	: na 7 dagen
Dichtheid	: 1
Werkingsprincipe	: hydrofoob en oliewerend
Verwerkingstemp.	: +5° C to 30° C

Verpakking en opslag:

5 en 25 L kan
Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar
Product verdeeld door **Do-it Pro** bvba



Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op eenvoudige vraag verkrijgbaar via info@doitpro.be