

- ✓ Kalei op kalkbasis
- ✓ In pastavorm
- ✓ Natuurlijke tinten
- ✓ Kant en klaar
- ✓ Fraai mat uitzicht

KALEI-CALCIC

Do-it Pro Kalei-Calcic is een muurfwerking met lichte kalei-structuur op basis van natuurlijke luchtkalk

Toepassing:

Do-it Pro Kalei-Calcic wordt gebruikt voor het kaleien van muren. Kan toegepast worden op baksteen en andere minerale ondergronden, zowel in nieuwbouw als renovatie, binnen als buiten.

Eigenschap van het product:

Natuurlijk product
Pastavorm
Zeer goede dekking
In hoge mate waterdampdoorlatend

Voordelen van het systeem:

Gemakkelijk verwerkbaar, kant en klaar
Natuurlijke tinten, milieuvriendelijk

Verwerkingsvoorschriften:

De ondergrond moet ontvet, stofvrij gemaakt worden, zodat deze voldoende draagkrachtig en zuiver is, loszittende delen vooraf verwijderen. De ondergrond dient droog en poreus te zijn. Alle niet te behandelen delen afschermen. De ondergrond eventueel reinigen met hulp van een ontmossingsproduct **Technicide +** en/of **Techniclean Daken**.

Vooraleer de eerste laag **Do-it Pro Kalei-Calcic** aan te brengen dient men de ondergronden zeer goed voor te natten. De pasta met mixer oproeren tot een homogene massa. Een eerste laag wordt aangebracht met een stevige blokkwast of een kleine wormpomp (bij aanbrengen met een wormpomp wordt deze onmiddellijk nagestreken met een blokkwast). Na voldoende droging wordt een 2^{de} laag aangebracht op dezelfde wijze als de eerste. Bij de laatste laag wordt er horizontaal gestreken met de blokkwast, zodat men de typisch borstelstrepen bekomt van een kalei.

Het is belangrijk dat men goed doorwerkt om geen aanzetten te bekomen van het product. Minimumtemperatuur voor het aanbrengen 8° C en donkerder kleuren minimaal 10° C. Gereedschap onmiddellijk reinigen met water.

Do-it Pro Kalei-Calcic heeft een invretende werking (gehydrateerde kalk) en kan brandwonden veroorzaken, handschoenen en beschermbril en -kledij dragen is verplicht.



- ✓Kalei op kalkbasis
- ✓In pastavorm
- ✓Natuurlijke tinten
- ✓Kant en klaar
- ✓Fraai mat uitzicht

Kalei-Calcic

Verbruik:

Ca 1,5kg/m²/laag.

Technische kenmerken:

Uitzicht : pasta

Luchtkalk

Marmervoeder

Minerale pigmenten

Dichtheid : 1,9 – korrel 0,7

Kleuren : (zie kleurenkaart)

H319 : veroorzaakt ernstige oogirritatie

H315 : veroorzaakt huidirritatie

H317 : kan een allergische huidreactie veroorzaken

H335 : kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

P280 : beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog-bescherming, gelaatsbescherming dragen

P261 : inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden

P264 : na het werken met dit product grondig wassen.

P271 : alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

P272 : verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten

P305+P351+P338+P337+P313 : BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie : Een arts raadplegen

P304+P340 :NA INADEMING : In de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt

P302+P352+P362+P332+P313+P321:BIJ CONTACT MET DE HUID : Met veel water en zeep wassen.

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie : Een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist

P333+P313 :bij huidirritatie of uitslag : Een arts raadplegen

P233 : in goed gesloten verpakking bewaren.

P235 : koel bewaren

P405 : achter slot bewaren

P501 : deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen

Verpakking en opslag:

25 kg emmer

Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar

Product verdeeld door Do-it Pro bvba

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op eenvoudige vraag verkrijgbaar via info@doitpro.be

