

ROOFCOAT-CT

- ✓Hydrofobe dakverf
- ✓Verstevigende werking
- ✓Waterafstotend werking
- ✓Watergedragen
- ✓Makkelijk te plaatsen

Do-it Pro Roofcoat-CT is een duurzame (2K) hydrofoberende coating voor daken van betonpannen en andere poreuze dakbedekking

Toepassing:

Do-it Pro Roofcoat-CT wordt gebruikt voor het renoveren en beschermen en kleuren van daken met pannen van beton, sneldek en terracottapannen.

Eigenschap van het product:

Maakt uw oud dak weer als nieuw
Zeer gemakkelijke verwerkbaarheid
Op waterbasis, laat de ondergrond ademen
Kant en klaar product
Toegevoegd waterafstotend product en verharder

Voordelen van het systeem:

Beschermt tegen vervuiling en tegen atmosferische invloeden
Uitstekende hechtkracht
Weinig geur
Vereist geen hechtlaag
Niet toxisch en niet ontvlambaar
Impregneert, verstevigd en maakt waterafstotend, zorgt voor een kleuring in de diepte
Vermindert vorstschade, vergemakkelijkt het onderhoud door het zelfreinigend karakter van de coating

Verwerkingsvoorschriften:

Het dak voorafgaandelijk reinigen met **Techniclean Daken** of **Technicide +**. De ondergrond moet poreus, droog en draagkrachtig zijn alvorens **Do-it Pro Roofcoat-CT** aan te brengen.
Het product wordt aangebracht met kwast, verfról of airless (verdunnen met 10% water bij airless toepassing). Er worden gewoonlijk 2 lagen nat in nat aangebracht. Het aantal lagen en de hoeveelheid product moeten zo bepaald worden dat er geen film of residu achterblijft. De verpakking goed mengen voor gebruik met een mengspiraal (20l+5l). Belangrijk is altijd nat in nat werken (laag niet volledig laten drogen) Bij airless verwerking druk tussen 80 en 120 bar, met spuitkop van 15 -20 duizendste inch.



- ✓Hydrofobe dakverf
- ✓Verstevigende werking
- ✓Waterafstotend werking
- ✓Watergedragen
- ✓Makkelijk te plaatsen

ROOFCOAT-CT

Opmerking:

De nieuwe aangewende kleur mag niet te sterk afwijken van de bestaande kleur.
Niet verwerken onder de 12° C, ramen dakvensters en dergelijke afplakken met plasticfolie. Bij minder poreuze ondergronden (leien) wordt **Do-it Pro Roofcoat-Nano** gebruikt.

Verbruik:

Ca 200 gr/m²/laag (tussen de 100 en 500 gr/m²)

Technische kenmerken:

Kleuren : Franse steen, Beige, Zand, Dakpanrood, Donkerrood, Donkerbruin, Blauw, Nachtroze, Zwart, Leisteengrijs, Betongrijs, Horizontgrijs, Bronsgroen.
(Zie kleurenkaart Do-it Pro Roofcoat-CT)

Viscositeit : 3000 mPa.s

Actieve bestanddelen : 35%

Stofdroog : < 1 uur

Dichtheid : 1

Reinigen : met **Do-it Pro All-Clean** en water

Verwerkingstemp. : 12° C tot 30° C

Verpakking en opslag:

20 L+ 5L emmer
Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar
Product verdeeld door Do-it Pro bvba

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op eenvoudige vraag verkrijgbaar via info@doitpro.be

