

GRANICOAT

Granietpleister voor gevels – decoratieve afwerking met natuursteen

Product omschrijving

GRANICOAT is een duurzame en decoratieve granietpleister op basis van fijne natuursteenkorrels. Deze hoogwaardige coating is speciaal ontwikkeld voor buitenmuren, sokkels en andere gevelelementen en combineert een sterke mechanische weerstand met een esthetisch mineraal uitzicht. GRANICOAT hecht uitstekend op stabiele ondergronden zoals cementpleisterlagen, beton, cementgebonden platen, vezelcement, geprimerd hout of gipskarton. Dankzij zijn transparante, waterdampdoorlatende en alkali-bestendige bindmiddel is het bestand tegen weer en vervuiling. Het product is kant-en-klaar, gebruiksvriendelijk en kan worden aangebracht met een roestvrije pleisterspaan. Verkrijgbaar in diverse kleuren, voor een unieke, hoogwaardige gevelafwerking.

Eigenschappen van het product

- Zeer sterke hechting
- Bestand tegen vervuiling en weersinvloeden
- Decoratieve afwerking met natuursteeneffect
- Waterdampdoorlatend
- Voor binnen- en buitentoepassing
- Gebruiksklaar – geen menging nodig

Toepassing

GRANICOAT wordt aanbevolen voor:

- Onderkanten van gevels en sokkels als bescherming tegen opspattend vuil
- Binnenruimtes zoals gangen of traphallen met hoge slijtage
- Geveldetails en accenten op beton, cement, pleister of gipskarton
- Kolommen, borstweringen en betonpanelen

Niet geschikt voor:

- Ondergronden die niet draagkrachtig, droog of stabiel zijn
- Ondergronden die vochtig of verpoederd zijn

Vorbereiding ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Poederende of zwakke lagen verwijderen en herstellen. Bij twijfel de ondergrond voorbehandelen met een geschikte hechtprimer.

Aanbrengen:

GRANICOAT is gebruiksklaar. Breng het materiaal aan met een roestvrijstalen pleisterspaan in een egale laag, afhankelijk van de korrel dikte. Niet verdunnen.

Let op: Te laat of te veel druk bij het afwerken kan leiden tot zichtbare aanzetten of kleurverschillen.



Opmerkingen en maatregelen

- Ondergrond moet droog, draagkrachtig en stofvrij zijn.
- Vermijd verwerking bij risico op regen of vorst.
- Niet toepassen op natte of niet-hechtende ondergronden.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen op het afgewerkt oppervlak.
- Gereedschap reinigen met water onmiddellijk na gebruik.
- Let op bij verwerking onder extreme omstandigheden (zon, wind): werk in zones om verkleuring of aanzetten te vermijden.

Technische kenmerken

Verkoopenheid	Emmer van 15kg
Kleuren	8 verschillende (overige kleuren op aanvraag)
Aanbrengen	Roestvrijstalen spaan
Opslag	Droog en vorstvrij bewaren
Verbruik	Ca. 5kg/m ²
Verwerkingstemperatuur	>5°C



Voor grote projecten zijn andere kleuren op vraag bespreekbaar.