

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN OKOUME GARANTIE MULTIPLEX

Opslag

Okoume garantie vóór verwerking opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte. De platen voldoende ondersteunen tegen doorbuiging (maximaal 30 cm h.o.h.).

Verwerking

Okoume garantie kan met normaal gereedschap worden verwerkt. Na het zagen dient u scherpe randen te schuren voor een betere hechting van randsealer en verfsysteem.

Constructie

Voor een duurzame constructie:

- Randen rondom 10 mm vrijhouden. Dit is de minimale ruimte voor periodiek onderhoud.
- Horizontale boeistroken aan de bovenzijde beschermen met een daktrim
- Voldoende ventilatie aanbrengen in de constructie
- Juiste h.o.h. afstand van het regelwerk
- Bevestigen met corrosievrije schroeven
- Schroefgaten voorboren, minimaal 20 mm van de plaatrand en 25 mm uit de hoek

Randafwerking

Voor een goede bescherming van de randen, vóór plaatsing:

- Onderzijde van panelen "arm" schaven voor een snelle waterafvoer
- Randen minimaal 2 maal behandelen met een randsealer of pvac lijm (D4) met verharder

Afwerking oppervlak

Voor een juiste afwerking van het oppervlak: • Dicht schroefgaten met een 2 componenten epoxy vulmiddel • Gebruik een dekkend, vochtregulerend verfsysteem. 'Open' verfsystemen zoals beits zijn ongeschikt voor buitentoepassing.

Garantie termijn

De garantie op garantieplaten geldt voor een periode van vijftientig (25) jaar, gerekend vanaf het moment van levering, mits voldaan wordt aan de verwerkingsvoorschriften.

Belangrijke montagetips

- Voldoende ventilatie van de achterconstructie
- Juiste randbewerking
- Juiste randcoating en afdichting van schroefgaten
- Minimale laagdikte van de verf aan de voor- en achterzijde 80µm
- Opslag; de platen dienen na ontvangst horizontaal opgeslagen te worden in een droge en goed geventileerde ruimte, op pallets of op balkjes van gelijke dikte om doorbuiging van de platen te voorkomen. De balkjes dienen recht onder elkaar te liggen en maximaal 1 meter h.o.h. uit elkaar.

Uitsluitingen

- Normale slijtage, onvoldoende onderhoud
- De platen niet behandeld en verwerkt zijn volgens de verwerkingsvoorschriften
- Verontachtzaming van de normen, welke gelden voor goed onderhoud van triplex voor buitentoepassing
- Er vóór verwerking gebreken zichtbaar waren
- De toepassing van de plaat niet voldoet aan de geldende norm