

## **RenoTech-Films** Upgrade your style

### UNTERGRÜNDE:

Flache und glatte Untergründe, wie z.B. HPL-, Trespa-, MDF-, Kunststoffplatten, Aluminium, Edelstahl, Holz, Stuck und beschichtete Untergründe.

### EIGENSCHAFTEN:

- Schmutz- und kratzfest
- Relativ einfache Verklebung
- Einfach in der Handhabung
- Antischimmel und antibakteriell
- Frei von Schadstoffen
- CO<sub>2</sub>-Ausstoß geprüft
- Lange Haltbarkeit

### TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitung:	Airfree
Abmessung:	122cm breit
Verklebetemperatur:	10-30° Celsius
Schmutzabweisend:	Keine Wirkung nach 24 Stunden: Mit einem Tuch 1% Salzlösung, Ethanol (50%) Olefinöl, Orangensaft, Soda (10%) Seifenlösung, Kaffee, Milch und Essig.
Chemische Beständigkeit:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Heptan- Keine Wirkung</li> <li>● Ethylalkohol- Keine Wirkung</li> <li>● Wasser- Keine Wirkung</li> <li>● Salzlösung- Keine Wirkung</li> </ul>
Feuchtigkeitsbeständig:	Keine Wirkung nach 30 Tagen in einer Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 90% bei einer Temperatur von 40°C (Folie auf Aluminiumplatte verklebt).
Brennbarkeit:	Selbstlöschend. Brenndistanz weniger als 20 cm, keine brennenden Tropfen. Brennzeit weniger als 3 Sekunden. Rauchdichte 200DS. Daten über Brennverhalten: ISO 9239-1

Eine Übersicht über die Farbpalette und zusätzliche Informationen zu diesem Produkt findest du unter:  
[www.renotech-films.com](http://www.renotech-films.com)

#### Qualität



RenoTech-Folien bestehen aus verschiedenen Schichten und wurden speziell für einen intensiven Einsatz nach der Verklebung entwickelt. Die Folienstärke liegt je nach Struktur zwischen 0,18 und 0,2 mm. Stärke der Klebeschicht: 0,05 mm. Trägerpapier: 0,17 mm dick.

#### Gewährleistung



RenoTech-Folien haben je nach Anwendung eine Garantie von 10 Jahren und eine erwartete Lebensdauer von mehr als 20

#### Hygienisch



RenoTech-Folien sind schimmelabweisend und antibakteriell. Das macht sie perfekt für Türen, Tische, Theken, Küchen und Schränke, die intensive Nutzung erfahren.

#### Verformbar



RenoTech-Folien können mit einer Heißluftpistole bis zu 225° verformt werden, so dass sie leicht um Ecken geklebt werden können.

#### Ästhetisch



Dank der vielen Folienvariationen und -strukturen kann ein Innenraum in kurzer Zeit immer perfekt an einen sich ständig verändernden Lebensstil angepasst werden.

#### Kosteneinsparend



Dank hochwertiger Optik und Selbstklebetechnik lassen sich die Folien problemlos und effektiv auf verschiedenen Untergründen verkleben. Renovierungskosten können auf diese Weise bis zu 50% geringer ausfallen.

#### Selbstklebend



Die spezielle Acrylklebeschicht enthält winzige Luftkanäle, welche die Verarbeitung erleichtern. Der Klebstoff wird beim Andrücken aktiviert. Dieser Effekt wird durch den Einsatz einer Heißluftpistole noch verstärkt und ist somit ideal für Ecken und Kanten.

#### Schnell



Eine neue Innengestaltung ging noch nie so flott. Dank der einmaligen Eigenschaften dieser selbstklebenden Folie es in Zukunft besonders einfach sein, einem Innenraum ein

#### Zertifiziert



RenoTech-Folien sind auf Feuerhemmung, Schadstoffe und Hygiene geprüft und zertifiziert.