

KENEVO COMP

5.499,00 €



Dove Grey / Rocket Red



Gunmetal / Hyper Green

Das Kenevo ist das fähigste E-Bike, das du finden wirst - 180 mm Federweg vorne wie hinten, der geschmeidigste und kraftvollste Motor, den wir haben, ist effizienter als je zuvor. Unser Kenevo Comp kombiniert alle diese Technologien mit einem intelligenten Komponenten-Mix, der auch anspruchsvolle Fahrer zufrieden stellen wird.

- Der komplett überarbeitete Rahmen des Kenevo besteht aus unserer M5 Aluminiumlegierung, verfügt über das asymmetrische Sidearm-Design und der Hinterbau hat eine Progressions- und Raderhebungskurve, die das Bike souverän durch die anspruchsvollsten Trails gleiten lässt.
- Die Marzocchi Bomber CR mit Stahlfeder bietet dir 180 mm fluffigsten Federweg sowie einstellbare Zugstufen- und Low-Speed-Druckstufendämpfung, um den Hinterbau auf deinen Fahrstil und den Trail einzustellen.
- Die Marzocchi Bomber Z1 mit Luftfeder stellt dir 180 mm geschmeidigen und kontrollierten Federweg zur Verfügung. Ausgestattet mit bewährter GRIP Dämpfungskartusche und EVOL Luftfeder, ist es eine zuverlässige Gabel, die jeden Stein und jede Wurzel in deinem Weg wegschluckt.
- Der custom 2.1 Motor stellt den derzeitigen Zenit der E-Bike Motorentechnologie dar. Der neue Motor ist effizienter, 15% kleiner und 11% leichter als sein Vorgänger. Er verfügt über viele Details, die kein anderes E-Bike bieten kann, wie zum Beispiel sofortige Unterstützung, ausgezeichnetes Temperaturmanagement, zwei Freiläufe, die den Motor und dessen Getriebe entkoppeln, wenn du die Höchstgeschwindigkeit des Bikes erreichst. Weiterhin kann der Motor seine Leistung leise, geschmeidig und konstant abgeben - auch unter Vollast.
- Dieses Turbo Bike verfügt über unsere 500 Wh Batterie aus unserer M2 Baureihe. Diese ist nahtlos im Rahmen integriert und kann in Sekunden mit einem Innensechskantschlüssel entfernt werden.

KENEVO COMP	S2	S3	S4	S5
Stack (mm)	605	614	623	632
Reach (mm)	445	470	495	520
Steuerrohrlänge (mm)	105	115	125	135
Steuerrohrwinkel (degrees)	64	64	64	64
Tretlagerhöhe (mm)	345	345	345	345
Tretlagerabsenkung (mm)	14	14	14	14
Nachlauf (mm)	128	128	128	128
Gabellänge, gesamt (mm)	572	572	572	572
Gabelversatz / Offset (mm)	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	780	809	839	868
Kettenstreben-Länge (mm)	454	454	454	454
Radstand (mm)	1234	1263	1293	1322
Oberrohrlänge horizontal (mm)	585	612	639	666
Überstandshöhe (mm)	794	794	794	794
Sitzrohrlänge (mm)	400	420	440	465
Sitzrohrwinkel (degrees)	77	77	77	77
Kurbellänge (mm)	165	165	165	165
Lenkerbreite (mm)	800	800	800	800
Vorbaulänge (mm)	45	45	45	45
Sattellbreite (mm)	143	143	143	143
Länge Sattelstütze (mm)	375	438	438	438

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Premium Aluminum, 27.5 Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 180mm of travel
DÄMPFER	Marzocchi Bomber CR, 62.5x230mm, S2: 450lb, S3: 500lb, S4: 550lb, S5: 600lb
GABEL	Marzocchi Bomber Z1, 27.5, Boost™ 15x110mm, 36mm chassis, FIT GRIP damper, 180mm of travel
VORBAU	Specialized Trail, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized, 7050 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 800mm width
LENKERGRIFFE	Specialized Sip grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
BREMSE VORNE	SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm
BREMSE HINTEN	SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm
SCHALTWERK	SRAM NX, 11-speed
SCHALTHEBEL	SRAM S700, single-click lever
KASSETTE	SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
KETTE	KMC X11ET, 11-speed w/ Missing Link™
KETTENBLÄTTER	32T, custom steel
FELGEN	Roval 27.5" Alloy DH, 28mm internal width, 32h
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 32h
HINTERRADNABE	Specialized Turbo, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h
SPEICHEN	DT Swiss Industry
VORDERREIFEN	Butcher, BLCK DMND casing, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.6"
HINTERREIFEN	Butcher, BLCK DMND casing, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.6"
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
MOTOR	Specialized 2.1, custom Rx Trail-tuned motor, 250W nominal
LENKERFERNBEDIE NUNG	Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®
AKKU	Specialized M2-500, integrated battery w/rock guard, 500Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug
SWAT	Specialized Z-Cage w/EMT Cage Mount MTB Tool

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
98020-5202	KENEVO COMP 6FATTIE NB	Dove Grey / Rocket Red	S2
98020-5203			S3
98020-5204			S4
98020-5205			S5
98020-5302	KENEVO COMP 6FATTIE NB	Gunmetal / Hyper Green	S2
98020-5303			S3
98020-5304			S4
98020-5305			S5