

MEN'S STUMPJUMPER COMP CARBON 29 - 12-SPEED

4.299,00 €



Satin Carbon / Rocket Red

Mach dir keine Sorgen, nicht nur mit dem S-Works könnt ihr Spaß haben - das neue Stumpjumper Comp Carbon 29 verfügt über den gleichen Rahmen mit einem vollwertigen 11m Carbon-Chassis und Hinterbau, ausgestatte mit der Liste von unkomplizierte Komponenten für jedermanns Budget - inklusive der SRAM NX Eagle 12-fach Gruppe.

- Die asymmetrische FACT 11m Kohlefaserkonstruktion des Stumpjumper ist leicht, steif und bereit für die Trails dieser Welt. Konstruiert mit unserer 29er Trail Geometrie, bietet es genau das richtig Verhältnis aus Performance und Komfort. Und mit der SWAT™ Box im Unterrohr, einem BSA Tretlager, einer kinderleichtern Kabelführung und einem komplett neuen Kettenschlagschutz ist es für alles gerüstet, was Trail oder Fahrer vom Bike fordern.
- Der FOX DPS Performance Dämpfer verfügt über unseren Rx Trail Tune, der den Trail unabhängig von Rahmen- oder Reifengröße bestens glattbügelt.
- SRAM's 12-fach NX Eagle Gruppe bietet eine große Bandbreite für steile Anstiege und lange Abfahrten.

MEN'S STUMPJUMPER COMP CARBON 29 - 12-SPEED	S	M	L	XL
Stack (mm)	614	614	641	656
Reach (mm)	405	425	445	470
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	125	140
Steuerrohrwinkel (degrees)	66.5	66.5	66.5	66.5
Tretlagerhöhe (mm)	342	342	342	342
Tretlagerabsenkung (mm)	33	33	33	33
Nachlauf (mm)	107	107	107	107
Gabellänge, gesamt (mm)	560	560	560	560
Gabelversatz / Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	714	734	766	797
Kettenstreben-Länge (mm)	437	437	437	437
Radstand (mm)	1149	1169	1201	1232
Oberrohrlänge horizontal (mm)	572	595	628	662
Überstandshöhe (mm)	747	750	762	775
Sitzrohrlänge (mm)	380	410	455	505
Sitzrohrwinkel (degrees)	74.8	74.5	74.1	73.7
Kurbellänge (mm)	170	170	170	170
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	45	45	45	45
Sattelbreite (mm)	143	143	143	143
Länge Sattelstütze (mm)	376	438	438	438

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 11m carbon chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, SWAT™ Door integration, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 140mm of travel
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, 210x50mm
GABEL	FOX FLOAT Rhythm 34, GRIP Damper, 51mm offset, 2-position sweep adjust, 15x110mm, tapered alloy steerer, 150mm of travel
VORBAU	Specialized Trail, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
BREMSE VORNE	SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200mm
BREMSE HINTEN	SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 180mm
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle, 12-speed
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed
KASSETTE	SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t
KETTE	SRAM NX Eagle, 12-speed
KURBELGARNITUR	SRAM NX Eagle, DUB, 170mm
KETTENBLÄTTER	Steel, 30T
INNENLAGER	SRAM DUB, threaded BB
FELGEN	Roval Traverse 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready, 28h
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry
VORDERREIFEN	Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.6"
HINTERREIFEN	Purgatory, GRID casing, GRIPTON® compound, 2Bliss ready, 29 x2.6"
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever, 34.9mm, S: 125mm, M/L/XL: 150mm of travel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93319-5702	SJ FSR MEN COMP CARBON 29 12 SPD	CARB/RKTRED	S
93319-5703			M
93319-5704			L
93319-5705			XL