



## Product data sheet

# PP60GLOSS

**PP60GLOSS** is een weekmaker vrije, 60 micron dikke, glanzend witte, top-coated polypropyleenfilm met een buitenlevensduur van 4 jaar. Gelamineerd met een grijze, drukgevoelige, permanente lijm op een gestructureerde stay-flat "air flow" drager. Een Bubble free / Easy Apply folie voor indoor en outdoor gebruik. Deze folie is door zijn ecologische aard vanzelfsprekend niet geschikt voor (eco) solvent-inkten.

Geschikt voor	Productvoordelen	Maten
Algemeen signage Beurzen en tijdelijke toepassing Gladde ondergronden UV en Latex inkten	PVC-vrij 4 jaar outdoor levensduur Hoge glansgraad Zeer hoge kwaliteit prints Vrij van schadelijke stoffen Neutraal voor het grondwater Nagenoeg geen krimp	<b>Breedte</b> 1370 mm <b>Lengte</b> 50 m (Grotere lengtes leverbaar)

## Productdetails

<b>Folie</b>	Glanzend witte PP film	60 µm ± 10
<b>Lijm</b>	permanent grijs acryl	30 µm ± 2
<b>Drager</b>	PE kraft (FSC) Air release	170 µm ± 10
<b>Verwerkingstemperatuur</b>		10°C t/m 40°C
<b>Te gebruiken inktsoorten</b>	UV en Latex inkten	HP gecertificeerd
<b>Loop Tack / aanvangskleefkracht</b>	15N/25mm	FTM9
<b>Na 24 uur op glas</b>	17N/25mm	FTM11

**Polypropyleen** is vrij van weekmakers, chloor en zware metalen. Het behoort tot de groep van polyolefinen, die uitsluitend uit koolstof en waterstof bestaan. Het heeft daardoor een kleine ecologische footprint. Het laat geen schadelijke stoffen achter in het grondwater of bij verbranding. Het is goed bestand tegen oplosmiddelen, zuren en basen en is bovendien van zichzelf bacterie werend. Een PP folie met water gedragen lijmlaag kan (nog) niet worden gerecycled tot nieuwe grondstof maar wel tot schone energie (energy recovery).



De informatie in deze data sheet is een weergave van de informatie die C-Flexx heeft gekregen van de fabrikant van het product. De fabrikant, op zijn beurt, baseert zich op onderzoek in eigen laboratorium. C-Flexx beoordeelt deze informatie als betrouwbaar. Dit in aanmerking nemend staan wij volledig achter dit product. Een garantie is dat echter niet. C-Flexx adviseert daarom om altijd te testen.

**A** Hoofdstraat 47C, 7311 JT Apeldoorn  
**T** +31 (0)23-8200245  
**E** info@c-flexx.nl