



Product data sheet

PP60LAMMATT

PPLAMMATT is een fraai matte, super heldere 60 micron, top-coated polypropyleenfilm met een buitenlevensduur van 4 jaar. Zowel de film als de lijm hebben een ingebouwd UV filter. Gelamineerd met een dikke, drukgevoelige, permanente, heldere lijm. Door deze dikkere lijmlaag met name, ook zeer geschikt voor het lamineren van UV inkten of andere minimale oneffenheden. Omdat de folie niet krimpt geeft de dikkere lijmlaag geen problemen met terugtrekken van de randen.

Geschikt voor	Productvoordelen	Maten
Matte overlaminaat Vlakke ondergronden Langdurig indoor gebruik Middenlang buitengebruik UV en Latex inkten	PVC-vrij 4 jaar outdoor levensduur Anti-glare matte afwerking Zeer hoge helderheid Zo goed als geen krimp Vrij van schadelijke stoffen Neutraal voor het grondwater	Breedte 1370 mm Lengte 50 m (Grotere lengtes leverbaar)

Productdetails

Folie	Hoogglans heldere PP film	60 µm ± 10
Lijmlaag	Permanent helder acryl	40 µm ± 2 - 17N/25mm/24h
Drager	PE kraft (FSC)	120 µm ± 10
Verwerkingstemperatuur		10°C t/m 40°C

Polypropyleen is vrij van weekmakers, chloor en zware metalen. Het behoort tot de groep van polyolefinen, die uitsluitend uit koolstof en waterstof bestaan. Het heeft daardoor een kleine ecologische footprint. Het laat geen schadelijke stoffen achter in het grondwater of bij verbranding. Het is goed bestand tegen oplosmiddelen, zuren en basen en is bovendien van zichzelf bacterie werend. Een PP folie met water gedragen lijmlaag kan (nog) niet worden gerecycled tot nieuwe grondstof maar wel tot schone energie (energy recovery).



De informatie in deze data sheet is een weergave van de informatie die C-Flexx heeft gekregen van de fabrikant van het product. De fabrikant, op zijn beurt, baseert zich op onderzoek in eigen laboratorium. C-Flexx beoordeelt deze informatie als betrouwbaar. Dit in aanmerking nemend staan wij volledig achter dit product. Een garantie is dat echter niet. C-Flexx adviseert daarom om altijd te testen.

A Hoofdstraat 47C, 7311 JT Apeldoorn
T +31 (0)23-8200245
E info@c-flexx.nl