

Product data sheet

PPMATHT

PPMATHT is een weekmaker vrije, 100 micron dikke, mat witte, top-coated poly-propyleenfilm met een buitenlevensduur van 4 jaar. Gelamineerd met een grijze, drukgevoelige, high tack lijm. Beschermd met een vochtstabile stay-flat drager. Een high tack printfolie voor binnen- en buitentoepassingen. Deze folie is door zijn ecologische aard vanzelfsprekend niet geschikt voor (eco) solvent-inkten.

Geschikt voor	Productvoordelen	Maten
Wandfolie Vloerfolie Lastige ondergronden Gladde ondergronden UV en Latex inkten	PVC-vrij 4 jaar outdoor levensduur (afhankelijk van de ondergrond) Zeer hoge kwaliteit prints High tack op elke ondergrond Anti glare finish Nagenoeg geen krimp	Breedte 1370 mm Lengte 50 m (Grotere lengtes leverbaar)

Productdetails

Folie	Mat witte PP film	100 µm ± 10
Lijm	permanent grijs acryl High Tack	36 µm ± 2
Drager	PE kraft (FSC)	180 µm ± 10
Verwerkingstemperatuur		10°C t/m 40°C
Te gebruiken inktsoorten	UV en Latex inkten	
Loop Tack / aanvangskleefkracht	20N/25mm	FTM9
Na 24 uur op glas (bij 23°C)	24N/25mm	FTM1

Polypropyleen is vrij van weekmakers, chloor en zware metalen. Het behoort tot de groep van polyolefinen, die uitsluitend uit koolstof en waterstof bestaan. Het heeft daardoor een kleine ecologische footprint. Het laat geen schadelijke stoffen achter in het grondwater of bij verbranding. Het is goed bestand tegen oplosmiddelen, zuren en basen en is bovendien van zichzelf bacterie werend. Een PP folie met water gedragen lijmlaag kan (nog) niet worden gerecycled tot nieuwe grondstof maar wel tot schone energie (energy recovery).



De informatie in deze data sheet is een weergave van de informatie die C-Flexx heeft gekregen van de fabrikant van het product. De fabrikant, op zijn beurt, baseert zich op onderzoek in eigen laboratorium. C-Flexx beoordeelt deze informatie als betrouwbaar. Dit in aanmerking nemend staan wij volledig achter dit product. Een garantie is dat echter niet. C-Flexx adviseert daarom om altijd te testen.

A Hoofdstraat 47C, 7311 JT Apeldoorn
T +31 (0)23-8200245
E info@c-flexx.nl